



Cocooning

MURS & BOISERIES | Satin SOLUTION INTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Fort pouvoir couvrant.
- Sans trace de reprise.
- Monocouche.

DESCRIPTION


La peinture COCOONING est destinée à la décoration et la rénovation des pièces de la maison : chambres, séjours, salles à manger...

Elle s'utilise en intérieur sur les murs, plafonds, boiseries, menuiseries, radiateurs et en général sur tous supports en bon état.

FINITION
Satin

FORMAT
0,5L / 2,5L

USAGE
Intérieur



Édité le 04/07/2024

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NF 36-005
Nature	Peinture à base de résines copolymères acryliques
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.25 à 1.35 +/- 0.05 selon les teintes
Brillance 60°	20-35
Viscosité	20 - 35 poises selon les teintes
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Plâtres, plaques de plâtres, bois, toile de verre, papiers à peindre, objets métalliques...
Rendement	10 m² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 1 heure / Seconde couche : après 6 heures / Sec et dur 24h
Matériel d'application	Pinceau, rouleau à poils mi-longs, pistolet
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 10 g/l de COV

TEINTES



RECOMMANDATIONS

- spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Peinture prête à l'emploi. Un ajustement avec de l'eau est envisageable pour faciliter l'application ou en première passe sur un support poreux. Ne pas dépasser 10% d'eau.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Sur les supports bruts ou neufs et sur les supports spéciaux (fer, bois, plastiques...), il est recommandé d'appliquer une sous-couche Oxi appropriée.
- Sur les radiateurs, en cas de sablage ou sur fonte brute, il est nécessaire d'appliquer notre PRIMAIRE COULEUR MINIMUM ANTIROUILLE Oxi**.
- Les enduits de ciments ou bétons neufs devront avoir quelques mois de séchage et être préalablement traités avec le SHAMPOOING SOL Oxi**.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré. Le support doit être exempt d'huile ou de graisse. En cas de doute, procéder à un nettoyage du support à l'aide d'un détergeant ou de notre DÉCRASSANT MULTI-USAGES ABSOLUE**.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage ou brossage. Penser à dépoussiérer après cette étape.
- Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Appliquer chaque couche de façon régulière. Procéder par zone d'environ ¼ de m². Dégager les angles à l'aide d'une brosse à réchampir, puis décharger le rouleau sur la zone et appliquer en croisant les passes. Si la quantité de produit est trop importante, élargir la zone d'application.
- Lors d'une application sur bois, privilégier une brosse plutôt qu'un rouleau, sauf en cas de grande surface. Appliquer dans le sens du fil du bois par un mouvement d'aller et retour.
- Pour éviter les coulures, ne pas surcharger le produit.
- En cas de dépassement de la zone à peindre, nettoyer immédiatement sans laisser le temps à la peinture de commencer son séchage.
- COCOONING est une peinture monocouche opacifiante, toutefois, pour une protection optimale, les fonds neufs et les matériaux non peints pourront recevoir 2 couches fines. Le recouvrement d'un support de teinte foncée par une peinture de couleur claire peut également demander 2 couches de peinture.
- Pour un meilleur rendu, un léger ponçage entre couche pourra être effectué.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.

**Même fabricant. Consulter le fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 04/07/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70