



## BLACKBAT 2 EN 1

# DÉCRASSANT PARE-BATTAGES ET DÉSINCRUSTANT TRACES NOIRES

### PROPRIÉTÉS

- Efficace sur pare-battages, pneumatiques (PVC et hypalon), coques et ponts, peintures...
- Restaure l'aspect d'origine en quelques minutes et sans effort.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur et intérieur.
- Pare-battages, défenses, pneumatiques coques, superstructures, ponts, surfaces antidérapantes, tableaux arrière, sorties d'échappement, ligne de flottaison, vinyle, skai, tauds, cristal, biminis, capotes, voiles...

### DESCRIPTION

- Élimine rapidement et en profondeur les salissures résistantes causées par :
  - La pollution atmosphérique, les intempéries, le frottement des quais, des semelles, voiles et traces de fumées,
  - Les traces de carbone, dépôt de graisse, de goudron, de sel, coulures noires...
- Nettoie la crasse due aux fumées, à la pollution...
- Double action : dégraisse et désincruste.
- Formule dégraissante surpuissante. Redonne à la surface traitée sa propreté initiale.
- Enrichit en huile de pin pour une efficacité optimale sur les résidus pétroliers.
- Action rapide et facile. Aucune altération ni attaque du support.

### FINITION

NC

### FORMAT

500ML - 2,5L

### USAGE

Intérieur  
Extérieur



Edité le 19/05/2023

### CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Composition	Tensio-actifs et émulseurs hautes performances
Densité	1,0 ± 0,1
pH	9 ± 1
Point éclair	Non classé inflammable
Matériel d'application	Pinceau, chiffon, pulvérisateur
Nettoyage d'outils	Eau
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an dans son emballage hermétique d'origine clos. Stocker le produit à l'abri de l'humidité, des températures élevées. Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle. Les faire sécher à plat au préalable.

## RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée.
- Ne pas utiliser de brosses métalliques pour frotter le support.
- Éviter le contact prolongé du produit sur le support.

## APPLICATION

- Appliquer BLACKBAT 2 en 1 au pinceau, chiffon, ou au pulvérisateur sur la surface à traiter.
- Laisser agir 5 minutes.
- Nettoyer avec une éponge à grattage souple ou avec un chiffon propre jusqu'à l'absence visible de produit.
- Rincer à l'eau douce. Ne pas laisser sécher BLACKBAT 2 en 1 sur le support.
- Enfin essuyer avec un chiffon sec.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 19/05/2023

Owatrol est une marque



DURIEU SA  
91070 Bondoufle - France  
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./SA  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Retrouvez toutes nos solutions sur [owatrol.com](http://owatrol.com)  
Notre département technique  
répond à vos questions au  
+33 (0)1 60 86 48 70