



BLOCKING PRIMER

SOUS-COUCHE SUPPORTS SENSIBLES



Exemple d'application sur châtaignier

DESCRIPTION

Sous-couche de protection pour supports sensibles aux acides destinée à être recouverte par les produits RUST SPIRIT*, COPPER SPIRIT* ou BRONZE SPIRIT*.

PROPRIÉTÉS

- Bloque les attaques acides.
- Protège le support.
- Evite les remontées de tannins des bois ou le ramollissement des plastiques.
- Sans odeur.

SUPPORTS DE DESTINATION

- BLOCKING PRIMER s'applique en intérieur et extérieur sur les plâtres, les bois tanniques (Chêne, Châtaignier, ...) et sur plastiques sensibles aux acides (faire un test préalable ou nous consulter).

MATÉRIEL

Brosse
Rouleau

FORMAT

0,5L - 2,5L

USAGE

Intérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2
Liant	Acrylique spécifique
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	8-9
Densité	1,30 ± 0,05
Viscosité	700-1000 mPa.s
Extrait sec	50 ± 3%
Aspect	Oxyde rouge mat
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A /i) :140 g/l COV (2010). Ce produit contient au maximum : 60 g/l.
Matériel d'application	Brosse, rouleau poils courts ou moyen
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	6 à 10 m ² /l environ suivant le relief du support.
Nettoyage du matériel	A l'eau savonneuse dès la fin de l'application
Stockage	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer BLOCKING PRIMER sur support sain, sec et propre (prévoir un lessivage suivi d'un rinçage parfait ou utiliser un solvant puissant).
- Les plastiques et autres surfaces difficiles (alu, galva, inox, ...) devront être préalablement traités à l'aide de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER*.
- Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles.

APPLICATION

- Appliquer une couche de BLOCKING PRIMER à la brosse ou au rouleau.
- Ne pas diluer. La dilution entraîne une diminution des propriétés de la sous-couche.
- Appliquer 1 couche. L'application peut se faire au pinceau ou au rouleau. Privilégier un rouleau à poil court ou moyen (10-12 mm) selon le support plus ou moins absorbant, les rouleaux microfibrilles conviennent également.
- Charger votre rouleau. « faire votre rouleau » en roulant dans un bac à appliquer ou sur une surface lisse non absorbante. Décharger le rouleau sur la surface à traiter. Appliquer en 2 passes croisées de manière à obtenir un rendu régulier et homogène. Le blocking primer est teinté et est fortement opacifiant, cela permet de bien s'assurer de la régularité du travail, veiller à combler les zones de manque.
- La sous-couche est recouvrable après 8h. éviter toute sollicitation importante de la surface avant 24h.
- Laisser sécher 8 heures avant de recouvrir avec un produit de la gamme SPIRIT*.

*Même fabricant. Consulter les fiches techniques

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Date d'édition : 08/2023

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70