



BRONZE SPIRIT

ACTIVATEUR D'OXYDE BLEU



DESCRIPTION

BRONZE SPIRIT est un activateur d'Oxyde Bleu naturel afin de créer des effets décoratifs

PROPRIÉTÉS

- Permet de donner un aspect bronze quel que soit le matériau.

SUPPORTS DE DESTINATION

- BRONZE SPIRIT s'applique en intérieur et extérieur sur tout élément en bronze brut ou revêtu du produit REACTIV LEAF BRONZE*.

MATÉRIEL Brosse Eponge Chiffon	FORMAT 500ML	USAGE Intérieur Extérieur	
---	------------------------	--	--

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principe actif	A base d'oxydants spécifiques
Odeur	Légèrement terreuse
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	<2
Densité	1,03 ± 0,03
Extrait sec	12 ± 3%
Aspect	Liquide bleu
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Non concerné
Matériel d'application	Pulvérisateur, brosse, éponge, chiffon, gants, lunettes
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	10 à 15 m²/l environ suivant l'effet décoratif et la couleur finale souhaitée
Nettoyage du matériel	A l'eau savonneuse dès la fin de l'application
Stockage	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION

- Veiller à protéger tous les supports non destinés à être décorés et sensibles aux acides.
- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer BRONZE SPIRIT sur support sain, sec et propre (prévoir un lessivage suivi d'un rinçage parfait ou utiliser un solvant puissant).
- Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles.

APPLICATION

Sur support bronze brut :

Appliquer le BRONZE SPIRIT à l'aide du pulvérisateur ou d'un outil (chiffon, brosse, éponge, ...) permettant d'obtenir des effets décoratifs complémentaires. La formation d'Oxyde Bleu doit s'amorcer rapidement.

Dans le cas contraire, poncer le support pour revenir au métal brut et répéter l'opération.

Sur supports revêtus d'une première couche de REACTIV LEAF BRONZE*:

- Appliquer **une deuxième couche** de REACTIV LEAF BRONZE* et pulvériser 5 mn après le BRONZE SPIRIT (pulvérisation quand la peinture appliquée est encore humide).
- Cette application de BRONZE SPIRIT doit s'effectuer uniquement à l'aide du pulvérisateur. Ne pas frotter ou broser
- Répéter l'application de BRONZE SPIRIT (régulièrement 10/15 minutes d'intervalle) jusqu'à l'obtention de l'effet et de la couleur souhaités. Si l'effet Oxyde Bleu venait à être trop prononcé, n'hésitez pas à appliquer des touches de REACTIV LEAF BRONZE par-dessus (essuyer le surplus de REACTIV LEAF BRONZE avec un chiffon absorbant et sans frotter si nécessaire)
- Cette opération d'application REACTIV LEAF BRONZE et BRONZE SPIRIT peut être répétée sur toute la surface ou localement pour créer des nuances et variation d'effet.
- Une fois l'effet décoratif obtenu, vous pouvez stopper le développement d'Oxyde Bleu à l'aide d'une application du neutralisant spécial SPIRIT SEALER*.
- Pour obtenir une protection optimale de votre décor, nous vous recommandons l'application du vernis mat NATURAL VARNISH* ou du RUSTOL OWATROL® pour un aspect satiné. Cette application doit être faite après au moins 24h de séchage.

L'oxydation du bronze étant un phénomène naturel, des variations de teintes et des différences d'action peuvent être occasionnées par différents facteurs comme la nature du support, la température et le taux d'humidité extérieur, la concentration et le temps de mise en contact du REACTIV LEAF avec le support.

NE PAS UTILISER BRONZE SPIRIT SUR D'AUTRE SUPPORT QUE DES BRONZES OU LE REACTIV LEAF BRONZE.

*Même fabricant. Consulter les fiches techniques

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Date d'édition : 01/2024

Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70