



CLEANOROL®

DÉGRAISSANT CHAÎNE MOTO MULTIFONCTION



DESCRIPTION

Spray nettoyant dégraissant composé à 100% de biosolvants.

CLEANOROL® éliminera rapidement les dépôts de graisses et saletés incrustées (boue, sable, végétaux, cambouis, ...).

Élimine également les résidus de colle. Il offre une alternative efficace et durable aux nettoyeurs dégraissants issus de la pétrochimie.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Idéal pour l'entretien des chaînes moto, vélo, quad...
- Dégraissant pour toute pièce mécanique.
- Idéal pour l'entretien des outils motorisés de jardinage.

PROPRIÉTÉS

- Sans solvants agressifs, chlorés ou asséchants
- Rapide et efficace, précis grâce à son embout qui permet de cibler son action même sur des zones difficiles d'accès.
- La tête d'application permet un jet puissant pour éliminer également des résidus solides incrustés.
- Ne laisse pas de résidus
- Sans rinçage
- Compatible avec tous types de joints toriques O, X, V (métalliques, PTFE, caoutchouc, ...)
- Biosourcé à 100% (suivant NF EN16640).
- Prolonge la vie des équipements en limitant l'usure et préservant les joints.

FORMAT
Aérosol 400ml



USAGE
intérieur / extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Hydrocarbure biosourcé
Teneur en Biosourcé	100% (suivant NF EN16640)
biodégradabilité	Facilement biodégradable (validé selon la méthode OCDE301F)
Odeur	Discrète, caractéristique
Densité	0.75
Point d'éclair (du principe actif)	60°C < PE <= 93°C
Matériel d'application	AÉROSOL PRÊT A L'EMPLOI
Stockage	Minimum 5 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Placer un bac de récupération ou un dispositif absorbant sous la surface à traiter pour éviter les taches et éliminer les déchets de nettoyages.

APPLICATION

- Agiter l'aérosol avant usage.
- Ne pas utiliser un aérosol trop froid ou trop chaud.
- Cibler la zone à nettoyer.
- Pulvériser abondamment sur la zone concernée.
- Si nécessaire, utiliser une brosse ou un chiffon pour éliminer des résidus et particules récalcitrante.
- Essuyer l'éventuel surplus de produit
- L'opération peut être renouvelée si besoin.

MAINTENANCE

- Effectuer un nettoyage régulier de votre matériel facilite la maintenance et nécessite moins de produit pour être totalement efficace.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 05/2025.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont - Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70