



NATURAL VARNISH

VERNIS DE PROTECTION



DESCRIPTION

Vernis mat de protection des effets décoratifs créés avec les produits de la gamme SPIRIT.

PROPRIÉTÉS

- Permet de protéger les décors, supports et objets.
- Aspect naturel après séchage.
- Sans odeur.

SUPPORTS DE DESTINATION

- NATURAL VARNISH s'applique en intérieur et extérieur (abrité).
- N'est pas adapté sur les sols.
- Ne convient pas en extérieur sur un support métal fortement rouillé.

MATÉRIEL

Brosse
Rouleau

FORMAT

0,5L - 2,5L

USAGE

Intérieur
Extérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe classe 7b2 selon NFT 36-005
Liant	Acrylique
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	8-9
Densité	1,05 ± 0,03
Viscosité	700-1200 mPa.s
Extrait sec	29 ± 3%
Aspect	Liquide blanchâtre puis incolore après séchage
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A /e) : 130 g/l COV (2010). Ce produit contient au maximum 130 g/l COV.
Matériel d'application	Brosse, rouleau
Séchage	6 heures minimum
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	8 à 12 m ² /l suivant le relief u décor
Nettoyage du matériel	A l'eau savonneuse dès la fin de l'application
Stockage	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer NATURAL VARNISH sur support sec et propre.
- Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles.
- Sur un décor réalisé à l'aide du RUST SPIRIT*, COPPER SPIRIT* ou BRONZE SPIRIT*, l'application préalablement du neutralisant SPIRIT SEALER* est indispensable.

APPLICATION

- Après séchage complet des systèmes décoratifs de la gamme SPIRIT, appliquer une couche de NATURAL VARNISH à la brosse ou au rouleau poils courts.
- Veiller à éviter les manques.
- Ne pas trop insister lors de l'application, limiter les frottements trop violents.
- Appliquer 2 couches fines.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

Date d'édition : 01/2024

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70