AQUANETT®

DÉSHUILEUR / DÉGRISEUR GELIFIÉ TOUS BOIS

DESCRIPTION

- Élimine les huiles en 5-10 minutes, terrasses, bardages...
- Formule gélifiée.
- Prêt à l'emploi.

PROPRIÉTÉS

- Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l'eau) toutes les huiles noircies. Les rend solubles à l'eau. 5-10 minutes suffisent.
- Nettoie aussi les taches de gras incrustées sur les bois composites.
- Déglace les bois exotiques neufs (nous consulter pour un mode opératoire).
- Permet de retrouver l'aspect naturel du bois en quelques minutes.
- Gélifié : ne coule pas. Idéal pour les surfaces verticales.
- Sans solvant ni paraffine.
- N'attaque pas les plastiques, liners de piscines, …
- Permet de préparer les surfaces en vue d'un traitement par saturateur ou lasure, solvanté ou phase aqueuse.

MATÉRIEL	FORMAT	USAGE
Pinceau nylon ou brosse à encoller	1L 2,5L 10L	Extérieur

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tous bois : résineux**, autoclaves ou non, exotiques, feuillus*** y compris les bois composites.
- Surfaces horizontales (terrasses, ...) et verticales (chalets, bardages, ...).
- Idéal pour mobilier de jardin et lames rainurées.
- Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées... support de prédilection / restriction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composant	A base d'hydroxyde de sodium
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
pH	>12
Densité	1.03 +/-0.05
Viscosité	Gélifié
Matériel d'application	Pinceau nylon ou brosse à encoller
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	5-6 m²/l
Séchage & recouvrabilité	Temps d'action 5 à 15 minutes, séchage après rinçage au moins 3 jours.
Nettoyage du matériel	Eau
Stockage	Minimum 18 mois en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.
- Dégager la surface et retirer tout objet ou saleté de la surface à traiter.

APPLICATION

Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.
Toujours procéder à un essai préalable sur une petite zone.

- Appliquer une couche épaisse d'AQUANETT® sur la surface à déshuiler. Sur une grande surface, travailler par zones successives.
- Laisser agir le produit 5-10 minutes, 15 min au maximum. Les conditions météo (température ou taux d'humidité) peuvent influer sur le temps d'action nécessaire au produit.
- Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur basse pression (maxi 50 bars se tenir à bonne distance du support). Le support est déshuilé.
- Immédiatement sur bois mouillé, neutraliser au Net-trol®* (étape indispensable).
- Dans certain cas, il se peut que des traces d'huile persiste notamment au cœur du bois. Renouveler alors une fois l'application, accompagner le rinçage d'un léger frottement.
- Après séchage complet du support (minimum 3 jours selon météo), égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Une fois ainsi traité, nous vous recommandons de protéger à nouveau le support à l'aide par exemple d'un saturateur de type D1®* ou Aquadecks®*

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.
** Red Cedar, faire un essai préalable.
*** sauf chêne et châtaigner.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70

NET-TROL®

DÉGRISEUR-DÉTACHANT TOUS BOIS

MATÉRIEL	FORMAT	USAGE
Pinceau Brosse Balai brosse Pistolet	1L, 2,5L, 5L et 15L	Extérieur

DESCRIPTION

- Dégriseur et détachant, efficace aussi bien sur bois que sur pierre, ciment, plastique…
- Neutralisant après AQUANETT®* et DILUNETT®*.

PROPRIÉTÉS

- Ravive sans décolorer les bois grisaillés.
- Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille...
- Agit dès 15 minutes.
- Non agressif vis-à-vis du support.
- Biodégradable. Rinçage à l'eau.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tous les bois bruts (jamais protégés, exempts de finition) grisaillés, sales, tachés tels que Mélèze, Douglas, Autoclaves, Ipé, Red Cedar…
- Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin...
- Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Densité	1.07 ±0,05
Extrait sec	19% ±2
Aspect	Gel, bleuté
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Hors champ d'application de la Directive CE 2004/42.
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, brosse à encoller. Airless (nous consulter). Brosse ou balai-brosse nylon à poils durs. Gants et lunettes de protection.
Dilution	Ne pas diluer
Rendement	5 à 10 m²/l. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.
Séchage & recouvrabilité	Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant l'avant l'application d'une finition. Ne pas dépasser 3 mois après traitement pour appliquer la finition.
Nettoyage du matériel	Eau
Stockage	Minimum 18 mois en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes. Porter une attention particulière à la protection des surfaces métalliques.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.

APPLICATION

- Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.
- Appliquer généreusement du NET-TROL® sur la surface avec un pinceau, brosse ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.
- Laisser agir environ 10-20 minutes. Réhumidifier ci-nécessaire, le produit ne doit jamais paraitre sec.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou nettoyeur basse pression.
- Renouveler l'application si nécessaire.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Date d'édition : 06/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70

AQUADECKS®

SATURATEUR MAT À L'EAU TOUS BOIS

MATERIEL	FORMAT	FINITION
Brosse	1L	Mat
Rouleau	5L	
Pistolet	20L	**USAGE**
		Extérieur

DESCRIPTION

Saturateur d'aspect mat. Protège le bois contre les agressions climatiques tout en mettant en valeur son veinage et sa beauté naturelle. Révèle la teinte d'origine du bois ou donne une nuance sélectionnée parmi un choix éclectique de teintes.

PROPRIÉTÉS

- Protection UV renforcée
- Conserve l'aspect naturel du bois.
- Ne s'écaille pas.
- Ne noircit pas.
- Prêt à l'emploi - Mise en œuvre facile.
- Séchage rapide. Très faible odeur.
- Maintenance aisée sans ponçage ni décapage.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Direct sur bois neuf préparé ou exempt de tout revêtement.
- Bois exotiques : Teck, Ipé, Bangkiraï, Acacia, Maçaranduba,…
- Bois résineux : Douglas, Mélèze, Red Cedar, Epicéa, autoclave…
- Bois thermochauffés.
- Terrasses, chalets, bardages, mobilier de jardin…

MIEL **MOVINGUI** **TECK** **PADOUK** **GRIS VIEUX BOIS** **GRIS GRAPHITE** **EBENE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 classe 4a/7b2 selon norme NFT36.
Liant	Alkyde
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	8-9
Densité	1.01 +/-0.05 à 20°C
Viscosité	CF4 30-40"
Extrait sec	11% +/- 2%
Aspect	Mat, conserve l'aspect du bois
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/f) : 130g/l (2010). Ce produit contient max. 47 g/l.
Matériel d'application	Brosse, spalter, rouleau, pistolet.

Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	10 à 12 m²/l par couche. Environ 5 m²/l en système multicouche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Séchage & recouvrabilité	Remise en service terrasse et ponton : 48/72 heures selon les conditions climatiques.
Nettoyage du matériel	Eau.
Stockage	1 an minimum en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Instructions générales :

Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, tache de graisse et de tout ancien revêtement.

Bois neufs :

- Procéder au test dit de la goutte d'eau. Déposer de l'eau à différents endroits de la surface à traiter. Si l'eau pénètre dans le bois, la porosité est suffisante pour que le saturateur puisse être absorbé.
- Dans le cas contraire (en particulier pour les bois exotiques), prévoir une préparation préalable du support (nous consulter) ou laisser le bois sans protection 3 mois aux intempéries.

Bois gris non traités :

- Nettoyer au NET-TROL®* pur.
- Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Bois gris déjà traités (huilés) :

- Déshuiler avec le système AQUANETT®* + NET-TROL®*.
- Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Bois anciennement peints, lasurés ou vernis :

- Décaper le bois avec le système DILUNETT®*(1) + NET-TROL®* ou poncer.
- Égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Important : Après nettoyage, laisser le bois sécher (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %).
Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage.

(1) Ne pas utiliser DILUNETT®* sur bois taniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar…) à cause des risques de remontées de tanins.

APPLICATION

- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre, pour éviter tout risque de sédimentation.
- Avant de démarrer, vérifier la pénétration du produit ainsi que la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage).
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Appliquer entre + 10°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- L'humidité relative sera de l'ordre de 50 % pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 %.
- Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.
- Appliquer une couche généreuse d'AQUADECKS® dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame en insistant sur les abouts.
- Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
- Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas pour éviter les défauts dus aux coulures.
- Ne pas laisser sécher entre les couches. Appliquer la seconde couche "frais sur frais". Lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît (10 à 15 mn environ).
- Si nécessaire, renouveler l'application jusqu'à saturation du support (refus du bois) en particulier sur les bois très poreux types thermochauffés, résineux anciens, ...

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

- Lisser le produit en excès avec un spalter (voire essuyer à l'aide d'un chiffon non pelucheux) avant séchage afin d'éviter toutes traces de coulures ou de brillance au séchage : AQUADECKS® doit être dans le bois et non en surface. L'aspect final est mat. Toute trace de brillance est signe de présence de produit en surface et devra être essuyé.
- En cas d'application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
- AQUADECKS® doit toujours être appliqué à saturation du bois.

NB : Mise en service terrasses, pontons : trafic normal 48/72 heures selon les conditions climatiques.

ENTRETIEN

Entretien courant :

Lorsque le bois s'éclaircira dans le temps et avant qu'il ne grise, prévoir une application d'entretien d'AQUADECKS® en une couche sur l'ensemble du support propre selon le mode opératoire précité sans poncer, ni décaper ni sabler au préalable.

Entretien tardif :

Lorsque le bois a déjà grisé, nettoyer avec NET-TROL®*. Puis procéder à une nouvelle saturation avec l'AQUADECKS® selon le mode opératoire ci-dessus.

Entretiens de remplacement :

Si vous souhaitez effectuer un changement de teinte ou si le traitement en place est trop usé, déshuiler avec le système AQUANETT®* + NET-TROL®*. Puis procéder à une nouvelle saturation avec l'AQUADECKS® selon le mode opératoire ci-dessus.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* roduit du même fabricant, consulter la FT.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Date d'édition : 05/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70