



### DESCRIPTION

REACTIV LEAF BRONZE est un revêtement bronze.

### PROPRIÉTÉS

- Permet avec l'application combinée de BRONZE SPIRIT\* d'obtenir des effets décoratifs de d'Oxyde bleu naturels.
- Sans odeur.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- REACTIV LEAF BRONZE s'applique sur tous supports (hors bronze car le BRONZE SPIRIT appliqué au préalable oxyde directement le bronze).

**MATÉRIEL**  
Brosse Eponge  
Chiffon

**FORMAT**  
0,5L - 2,5L

**USAGE**  
Intérieur  
Extérieur



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
<b>Liant</b>	vinyle
<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>Monocomposant/bicomposant rapport de mélange</b>	Monocomposant
<b>pH</b>	8-9
<b>Densité</b>	1,07 ± 0,03
<b>Viscosité</b>	800-2000 mPa.s
<b>Extrait sec</b>	24-28
<b>Aspect</b>	Revêtement décoratif réactif bronze
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200g/l COV (2010). Ce produit contient au maximum 50g/l COV.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau poils moyens
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Séchage</b>	6 heures minimum
<b>Rendement</b>	5 m <sup>2</sup> /l environ suivant la porosité du support et l'effet décoratif désiré
<b>Nettoyage du matériel</b>	A l'eau savonneuse dès la fin de l'application
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles.
- Sur les supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux, ...) l'application préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER\* est nécessaire.
- Sur les supports sensibles aux acides (certains plastiques, bois tanniques tels que chêne, châtaignier, ...), l'application préalable de la sous-couche BLOCKING PRIMER\* est nécessaire.

## APPLICATION

- Appliquer une couche de REACTIV LEAF BRONZE à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à poils moyens.
- Veiller à bien couvrir le support.
- Laisser sécher 6 heures.
- Appliquer une seconde couche de REACTIV LEAF BRONZE.
- Après 5 minutes, pulvériser le COPPER SPIRIT\* afin d'activer le REACTIV LEAF COPPER encore mouillé et créer votre décor de Vert de Gris NATUREL.
- Une application à la brosse par tamponnage du REACTIV LEAF BRONZE permet de créer un effet final très naturel.
- Il est possible de corriger son décor après séchage complet en réappliquant localement du REACTIV LEAF BRONZE et/ou du BRONZE SPIRIT selon la méthode ci-dessous.

\*Même fabricant. Consulter les fiches techniques.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [owatrol.com](http://owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Date d'édition : 01/2024

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**