



REACTIV LEAF COPPER

REVÊTEMENT ASPECT CUIVRE



DESCRIPTION

REACTIV LEAF COPPER est un revêtement cuivre.

PROPRIÉTÉS

- Permet avec l'application combinée de COPPER SPIRIT* d'obtenir des effets décoratifs de Vert de Gris naturels.
- Sans odeur.

SUPPORTS DE DESTINATION

- REACTIV LEAF COPPER s'applique sur tous supports (hors cuivre) en intérieur et extérieur.

MATÉRIEL
Brosse Eponge
Chiffon

FORMAT
500ML

USAGE
Intérieur
Extérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
Liant	Vinylique
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	8-9
Densité	1,08 ± 0,03
Viscosité	1000-1600 mPa.s
Extrait sec	29-32
Aspect	Revêtement décoratif réactif cuivre
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200g/l COV (2010). Ce produit contient au maximum 50g/l COV.
Matériel d'application	Brosse, rouleau poils moyens
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Séchage	6 heures minimum
Rendement	5 m ² /l environ suivant la porosité du support et l'effet décoratif désiré
Nettoyage du matériel	A l'eau savonneuse dès la fin de l'application
Stockage	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles.
- Sur les supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux, ...) l'application préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER* est nécessaire.
- Sur les supports sensibles aux acides (certains plastiques, bois tanniques tels que chêne, châtaignier, ...), l'application préalable de la sous-couche BLOCKING PRIMER* est nécessaire.

APPLICATION

- Appliquer une couche de REACTIV LEAF COPPER à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à poils moyens.
- Veiller à bien couvrir le support.
- Laisser sécher 6 heures.
- Appliquer une seconde couche de REACTIV LEAF COPPER.
- Après 5 minutes, pulvériser le COPPER SPIRIT* afin d'activer le REACTIV LEAF COPPER encore mouillé et créer votre décor de Vert de Gris NATUREL.
- Une application à la brosse par tamponnage du REACTIV LEAF COPPER permet de créer un effet final très naturel.
- Il est possible de corriger son décor après séchage complet en réappliquant localement du REACTIV LEAF COPPER et/ou du COPPER SPIRIT selon la méthode ci-dessous.

*Même fabricant. Consulter les fiches techniques

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Date d'édition : 01/2023

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70