



DESCRIPTION

REACTIV LEAF RUST est un revêtement couleur gris acier destiné à créer un effet décoratif couleur rouille après utilisation du RUST SPIRIT*.

PROPRIÉTÉS

- Permet avec l'application combinée de RUST SPIRIT* d'obtenir des effets de rouille naturelle.
- Sans odeur.

SUPPORTS DE DESTINATION

- REACTIV LEAF RUST s'applique sur tous supports (hors métaux ferreux car le RUST SPIRIT* est utilisable directement sur métaux ferreux).

MATÉRIEL Brosse rouleau pinceau Eponge Chiffon	FORMAT 0,5L - 2,5L	USAGE Intérieur Extérieur
---	------------------------------	--



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
Liant	Acrylique
Solvant type	Eau
Odeur	Neutre, légèrement métallique
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	8-9
Densité	2.2 ± 0,03
Viscosité	40000-65000 mPa.s
Extrait sec	67-70
Aspect	Revêtement décoratif réactif rouille naturelle
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200g/l COV (2010). Ce produit contient au maximum 50g/l COV.
Matériel d'application	Brosse, rouleau poils moyens
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Séchage	6 heures minimum
Rendement	3-5 m ² /l environ suivant la porosité du support et l'effet décoratif désiré
Nettoyage du matériel	A l'eau savonneuse dès la fin de l'application
Stockage	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles.
- Sur les supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux, ...) l'application préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER* est nécessaire.
- Sur les supports sensibles aux acides (certains plastiques, bois tanniques tels que chêne, châtaignier, ...) ainsi que les supports particulièrement absorbants (placo, ...), l'application préalable de la sous-couche BLOCKING PRIMER* est nécessaire.

APPLICATION

- Appliquer une couche de REACTIV LEAF RUST à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à poils moyens.
- Veiller à bien couvrir le support.
- Laisser sécher 6 heures.
- Appliquer une seconde couche de REACTIV LEAF RUST. Il est possible de procéder à du chiffonnage ou tamponnage pour former des relief ou effet qui seront développés par le RUST SPIRIT*
- Après 5 minutes, pulvériser le RUST SPIRIT* afin d'activer le REACTIV LEAF RUST encore mouillé et créer votre décor de Vert de Gris NATUREL.
- L'action du RUST SPIRIT* sur le REACTIV LEAF RUST peut prendre du temps et les effets ne pas se voir immédiatement. Attendre au moins 15 à 30 minutes avant de réitérer l'application du Rust Spirit.
- Ne pas réappliquer le REACTIV LEAF RUST par-dessus un support traité au RUST SPIRIT*.

*Même fabricant. Consulter les fiches techniques.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Date d'édition : 03/2024

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70