



# SPIRIT SEALER

## NEUTRALISANT ROUILLE



### DESCRIPTION

Neutralisant des systèmes RUST SPIRIT\*, COPPER SPIRIT\* et BRONZE SPIRIT\*.

Il permet de stopper l'action d'oxydation de ces 3 produits et de fixer le décor et la couleur créés au moment désiré.

Aspect satiné après séchage.

### PROPRIÉTÉS

- Sans odeur.
- Stoppe la réaction d'oxydation et forme un film protecteur.

### SUPPORTS DE DESTINATION

SPIRIT SEALER s'applique en intérieur et en extérieur sur tout support préalablement traité avec RUST SPIRIT\*, COPPER SPIRIT\* et BRONZE SPIRIT\*.

#### MATÉRIEL

Brosse  
Rouleau poils courts

#### FORMAT

0,5L - 2,5L

#### USAGE

Intérieur  
Extérieur



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 7b2 selon NFT 36005
<b>Liant</b>	acrylique
<b>Odeur</b>	neutre
<b>Monocomposant/bicomposant rapport de mélange</b>	Monocomposant
<b>pH</b>	9 minimum
<b>Densité</b>	1.035 - 1.045 ± 0,03
<b>Extrait sec</b>	38-40 ± 3%
<b>Aspect</b>	Incolore
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au max. 50g/l de COV
<b>Séchage</b>	6 heures minimum
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	8 à 12 m <sup>2</sup> /l environ suivant le relief du décors
<b>Nettoyage du matériel</b>	A l'eau savonneuse dès la fin de l'application
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION

- Veiller à protéger tous les supports non destinés à être décorés et sensibles aux acides.
- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer SPIRIT SEALER sur sec.
- Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles.

## APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Lorsque le décor et la couleur obtenus à l'aide de l'action du RUST SPIRIT\*, COPPER SPIRIT\* et BRONZE SPIRIT\* est satisfaisante, appliquer sur le décor sec.
- Si il reste de l'activateur SPIRIT\* sur le support éponger le surplus avec un tissu ou papier absorbant sans frotter. Attention à la manipulation de ces chiffons imbibés ne pas déposer sur un support sensible.
- Attendre que le décor soit sec.
- Appliquer une couche de SPIRIT SEALER afin de neutraliser l'action oxydante de ces 3 produits.
- Veiller à répartir uniformément le SPIRIT SEALER sur la totalité du décor en évitant les surépaisseurs.
- Laisser sécher 6 heures minimum.
- Vérifier la répartition du produit et la présence d'éventuel manque de produit en vous aidant de la légère brillance du produit. Comblé si nécessaire.
- Afin d'obtenir une protection optimale de votre décor et/ou un aspect mat, nous vous recommandons l'application du vernis mat NATURAL VARNISH\*.

\*Même fabricant. Consulter les fiches techniques.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Date d'édition : 03/2024

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**