



TRANSYL® 97

DÉGRIPPANT-LUBRIFIANT
MULTIFONCTION



DESCRIPTION

- Excellent dégrissant-lubrifiant-nettoyant multifonction dont la formule forte d'une expérience de plus de 75 ans a été optimisée pour intégrer des ingrédients biosourcés et biodégradables. Idéal pour l'industrie automobile, aéronautique, maritime, ferroviaire, mais aussi textile, horlogère... TRANSYL® 97 est la nouvelle génération de dégrissant multifonction.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Maison / Serrurerie : Serrures, barilletts, gonds de portes, charnières, volets, portails, robinetterie...
- Outillage / Jardinage : Tondeuses, outils de jardin, tronçonneuses, taille haies, cisailles...
- Mécanique / Auto / Moto / Vélo : Engrenages, moteurs, chaînes, vis, boulons, convoyeurs...
- Usinage / Industrie : Sciage, perçage, alésage, décolletage, filetage, taraudage...
- Marine : Cabestans, moteurs...
- Aéronautique : Cambouis, goudrons, écrous, vannes...

PROPRIÉTÉS

- Dégriffe tout grâce à ses propriétés mouillantes et auto-ascensionnelles.
- Atteint les endroits les plus inaccessibles.
- Chasse toute trace d'humidité.
- Dissout les cambouis, élimine les multiples résidus et désagrége la rouille.
- Lubrifie et permet de débloquer les assemblages grippés par la rouille.
- Excellente stabilité sur une grande plage de températures.
- Forme un film durable et protecteur après évaporation.
- Formule totale à 97°C biosourcée et issue du végétal (suivant EN ISO 16640).
- Formule totale facilement biodégradable (suivant méthode OCDE301F).

FORMAT

Spray 125ML - 400ML

USAGE

Intérieur/Extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Distillats biosourcés
Odeur	Discrète et peu persistante
Densité	0.80 +/-0.02 à 20°C
Viscosité dynamique	2 mm ² /s à 40°C / Viscosité statique : 22.5 mPa.s sous cisaillement à 20°C
Teneur en principes actifs	46% ± 2% du film
Aspect	Incolore
Point d'éclair	>60°C
Dilution	Prêt à l'emploi
Stockage	Minimum 5 ans en emballage hermétique d'origine. Conservé le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
Point de congélation	<50°C
Températures d'utilisation	-50 / + 150°C (300°C en pointe)
Point d'ébullition du film	>300°C

PRÉPARATION DU SUPPORT

Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.

DÉGRIPPER, S'INFILTRER - Un produit qui agit tout seul...

- Doté d'un pouvoir mouillant et d'un auto-étalement exceptionnels TRANSYL® 97 s'infiltrer dans les endroits les plus difficiles d'accès.
- Débloque les mécanismes rouillés, coincés ou serrés.
- Dégrippe les vannes, écrous, serrures, ...
- Avec une simple pulvérisation, démonter devient un jeu d'enfant !

Nettoyage de bitume par simple coulée



USINER, LUBRIFIER - Une fluidité tout en finesse...

- Agit par infiltration à froid sans attaquer les supports.
- Très faible viscosité qui évite les encrassements : ne capte pas les poussières.
- Facilite l'usinage des pièces en réduisant leur usure.
- Lubrifie gonds, poignées, convoyeurs, ...
- Agit comme agent de démoulage.

NETTOYER, DÉGRAISSER - 100% d'efficacité il dissout tout...

- Désagrège la rouille pour lubrifier efficacement.
- Élimine la graisse et la saleté.
- Dissout les cambouis, goudrons, colles, ...
- Produit neutre pour le support.
- Ne contient ni acide, ni base.

PROTÉGER, PRÉSERVER - Une protection durable...

- Chasse l'humidité et laisse un film gras dans toutes les microporosités.
- Ne contient pas de silicone.
- Crée une barrière contre l'oxydation.
- Agit entre -30°C et +50°C.
- Évite les courts-circuits dus à l'humidité.
- Facilite l'entretien des outils et machines-outils.

PRATIQUE, ÉCONOMIQUE - utilisable dans toutes les positions...

- Aérosol doté d'un prolongateur et pouvant s'utiliser dans toutes les positions (tête en haut ou en bas) pour atteindre tous les recoins.
- Permet une mise en œuvre efficace évitant toutes pertes inutiles.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 09/2023.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70