



## AQUANETT

### DESENGRASANTE Y ELIMINADOR DE ACEITES

#### PROPIEDADES

- Elimina a fondo y sin esfuerzo (mediante un simple enjuague con agua) todos los aceites ennegrecidos.
- Los hace solubles en agua. 5-10 minutos es suficiente.
- Limpia las manchas de grasa y combustible incrustadas en antideslizantes o poliéster.
- Abre el poro (elimina el glaseado) en madera nueva (contáctenos para su procedimiento).
- Debe ser neutralizado con NET-TROL\*

#### DESTINO

- Exterior
- Todas las maderas excluyendo la madera táctica\*
- Vertical/horizontal

#### DESCRIPCIÓN

Elimina en profundidad todos los aceites y manchas de grasa. Decapante, limpiador y desengrasante para la preparación de soportes de madera antes de un acabado tipo saturador.

#### ACABADO

Neutro

#### FORMATO

1L - 2,5L - 10L

#### USO

Interior/  
exterior



Edición: 19/5/2023

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clasificación	1.03 +/-0.05
Ph	>12
Viscosidad	Gelificado
Material de aplicación	Brocha, brocha de encolar o rodillo
Limpieza del material	Agua
Dilución	No diluir
Rendimiento	De 5 a 6 m <sup>2</sup> /l
Almacenamiento	Mínimo 18 meses en su envase hermético original. Almacenar el producto en un espacio sin humedad ni altas temperaturas. No almacenar el producto restante en un envase metálico

## RECOMENDACIONES

- Proteger las piezas que no serán tratadas, especialmente las piezas de aluminio.
- Limpiar la superficie y eliminar cualquier resto o suciedad de la superficie a tratar.

## APLICACIÓN

- Usar guantes de goma y protección adecuada.
- Siempre realizar una prueba previa en un área reducida.
- Aplicar una capa gruesa de AQUANETT sobre la superficie a decapar. En un área grande, trabajar en zonas sucesivas.
- Dejar actuar el producto durante 5-10 minutos, 15 minutos máximo. Las condiciones climáticas (temperatura o humedad) pueden afectar al tiempo requerido para el producto.
- Enjuagar con abundante agua a presión o con hidrolimpiadora (máximo 50 bares, mantener una distancia segura sobre el soporte). La superficie estará desaceitada.
- Inmediatamente después, sobre la madera mojada, neutralizar con NET-TROL\* (paso esencial).
- En algunos casos, pueden persistir trazas de aceite, especialmente en el corazón de la madera. Repetir la aplicación, acompañando el enjuague con una ligera fricción utilizando un cepillo de nylon.
- Después del secado completo del soporte (mínimo 3 días, dependiendo del clima), lijar la madera si es necesario con lija de grano 100 y luego desempolvar.

\* Excepto Roble y Castaño. Precaución sobre Cedro Rojo.

\*\*Producto del mismo fabricante. Consulte la Ficha Técnica.

## SEGURIDAD

- Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en el sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Esta hoja informativa cancela y reemplaza cualquier ficha anterior relacionada con el mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en este documento se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede complementar una descripción adecuada a la naturaleza y estado de los fondos que se tratarán. Siendo permanente la evolución de la técnica, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier aplicación, comprobar con nuestros departamentos que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. La información presentada a continuación se da como una indicación y no compromete la responsabilidad del fabricante ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones en [owatrol.co/es](http://owatrol.co/es)  
Nuestro Departamento técnico  
responderá a sus preguntas  
+34 (0)518 890 802