



BLACKBAT 2 en 1

DESENGRASANTE PARA DEFENSAS Y DESINCRUSTANTE DE MANCHAS NEGRAS

PROPIEDADES

- Eficaz en defensas, neumáticas (PVC e hupalón), cascos y puentes, pinturas...
- Restaura el aspecto original en minutos y sin esfuerzo.

DESTINO

- Exterior.
- Defensas, neumáticas, superestructuras, cubiertas, superficies antideslizantes, travesaños, salidas de escape, línea de flotación, vinilos, skay, toldos, cristal, biminis, toldos, velas...

DESCRIPCIÓN

- Elimina rápida y exhaustivamente la suciedad resistente causada por:
 - Contaminación atmosférica, mal tiempo, fricción de muelles, suelas, velas y restos de humo.
 - Trazas de carbono, depósitos de grasa, alquitrán, sal, trazas negras...
- Limpia la suciedad debida a humos y contaminación.
- Doble acción: desengrasa y desincrusta.
- Potente fórmula desengrasante. Restaura la superficie tratada a su estado original.
- Enriquecido con aceite de pino para una eficacia óptima sobre los residuos aceitosos.
- Acción rápida y fácil. No altera o ataca los soportes.

ACABADO

Neutro

FORMATO

SPRAY
500 ML
1L

USO

Exterior /
interior



Edición: 19/5/2023

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Tensoactivos y emulsionantes de alto rendimiento
Densidad	1,0 ± 0,1
Ph	9 ± 1
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
Material de aplicación	Brocha, cepillo o pulverizador
Limpieza del material	Agua
Dilución	No diluir
Almacenamiento	Mínimo 1 año en su envase hermético de origen cerrado. Almacenar el producto lejos de la humedad y altas temperaturas. Los trapos empapados nunca deben desecharse directamente en la basura.

RECOMENDACIONES

- La madera debe de estar limpia, seca. No aplicar bajo la luz solar directa o durante las horas más calurosas del día.
- No utilizar cepillos de alambre para fregar el soporte.
- Evitar el contacto prolongado del producto sobre la superficie.

APLICACIÓN

- Aplicar BLACKBAT 2 en 1 con un cepillo, paño o pulverizador sobre la superficie a tratar.
- Dejar actuar durante 5 minutos.
- Frotar con una esponja suave o un paño limpio hasta que no se vean manchas.
- Enjuagar con agua dulce. No permitir que BLACKBAT 2 en 1 se seque sobre el soporte.
- Limpiar con un paño seco.

SEGURIDAD

- Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en el sitio web www.owatrol.com y los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Esta hoja informativa cancela y reemplaza cualquier ficha anterior relacionada con el mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en este documento se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede complementar una descripción adecuada a la naturaleza y estado de los fondos que se tratarán. Siendo permanente la evolución de la técnica, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier aplicación, comprobar con nuestros departamentos que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. La información presentada a continuación se da como una indicación y no compromete la responsabilidad del fabricante ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél.: +33 (0)1 60 86 48 70
Fax: +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS NV/SA
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones enowatrol.co/es
Nuestro Departamento técnico
responderá a sus preguntas
+34 (0)518 890 802