



DEKS OLJE D1

SATURADOR MATE INCOLORO PARA MADERAS DURAS

PROPIEDADES

- Adecuado para maderas densas, grasas y difíciles de impregnar
- Excelente penetración en el soporte
- No forma película
- Acabado aceitado
- Fácil de aplicar
- Fácil mantenimiento

DESTINO

- Exterior
- Maderas exóticas: Teca, Caoba, Movingui, Ipe Cubiertas de barcos, obras muertas en barcos, puertas, muebles de jardín, terrazas, rejas...

DESCRIPCIÓN

DEKS OLJE D.1 es un saturador a base de resinas alquídicas y aceites naturales. Formulado a partir de productos tradicionales de calidad marina, es particularmente adecuado para maderas exóticas

ACABADO

Mate
"aspecto
aceitado"

FORMATO

1L - 2,5L - 20L

USO

Exterior



Edición: 19/5/2023

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------------|---|
| Clasificación | Familia I clase 4a según NFT 36-005 |
| Composición | Resinas alquídicas y aceites naturales |
| Densidad | 0.850 +/-0.05 a 20°C |
| Viscosidad | 30-36 " copa 3 |
| Extracto seco | 32% +/-2% |
| Punto de inflamación | > + 61°C |
| Material de aplicación | Brocha, rodillo o pistola |
| Limpieza del material | White-Spirit o Aguarrás |
| Dilución | No diluir |
| Rendimiento | De 8 a 12 m ² /l por capa. Aproximadamente 4 m ² /l en sistema multicapa. El rendimiento práctico varía según el tipo, el acabado de la superficie, la absorción del sustrato y el modo de aplicación |
| Almacenamiento | 2 años en su envase hermético original. Almacenar el producto en un espacio sin humedad ni altas temperaturas. No almacenar el producto restante en un envase metálico. |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La madera debe de estar limpia, seca (3 días de clima seco - higrometría máxima de la madera 18%), sana y preparada de acuerdo con las normas vigentes, libre de polvo, moho, manchas de grasa y cualquier revestimiento antiguo (excluyendo DEKS OLJE D.1)
- Si la madera presenta un glaseado importante (lo que dificulta la penetración del producto) planificar una preparación previa del soporte (contáctenos)
- Asegurar la porosidad de la superficie antes de la aplicación. Si es necesario, realizar una prueba de gota de agua
- No aplicar sobre madera contrachapada
- No utilizar cepillos de alambre para frotar la superficie

Madera nueva: Dejar la madera al exterior durante 6 meses y luego limpiar con NET-TROL*. Si es necesario, desengrasar la madera con AQUANETT* y después neutralizar con NET-TROL*

Para Iroko, Padouk y Azobé, dejar la madera a la intemperie durante 12 meses y luego limpiar con NET-TROL* si es necesario

Madera vieja o agrisada: Limpiar la superficie con NET-TROL*. Lijar la madera si es necesario (grano 100 máx.)

Madera gris ya tratada (aceitada): Decapar con el sistema AQUANETT* + NET-TROL*. Lijar la madera si es necesario (grano 100)

Madera anteriormente lacada o barnizada: Revestimiento gliceroftálico: decapar la madera con el sistema DILUNETT*(1) + NET-TROL* y lijar si es necesario (grano 100).

Para otros recubrimientos, contáctenos.

Para superficies sujetas a agua salada, siempre planificar una limpieza con NET-TROL* de antemano. Después de la limpieza, dejar que la madera se seque (3 días de clima seco - humedad máxima de la madera 18%).

Siempre desempolvar bien después de cada lijado.

* (1) No utilizar DILUNETT* en madera tánica (Roble, Castaño y Cedro rojo) debido al riesgo de aumento de taninos.

**Producto del mismo fabricante. Consulte la Ficha Técnica.

APLICACIÓN

- Proteger todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas
- Aplicar entre +5°C y +30°C. No aplicar con sol directo o sobre madera muy caliente
- La humedad relativa será de alrededor del 50% para un secado óptimo. Cumplir con las normas y DTU aplicables. El contenido de humedad de la madera no debe ser superior al 18%
- No aplicar si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores
- Siempre terminar al final de la lama o en una rotura natural, como una puerta o ventana
- En superficies verticales, es recomendable trabajar de arriba a abajo
- No diluir. Mezclar bien antes de la aplicación.
- Si se aplica a pistola alisar con un cepillo o spalter a medida que se avanza
- Aplicar una capa de DEKS OLJE D.1 por saturación, en la dirección de las fibras de madera y en la longitud total de la lama, enfatizando en los extremos. Dejar que el producto penetre durante 15-30 minutos
- Repetir la operación hasta la saturación total del soporte (rechazo de madera), no dejar secar entre capas (aplicar "húmedo sobre húmedo")
- Una vez que la madera esté bien saturada, cepillar o limpiar siempre el exceso de producto para evitar cualquier rastro de brillo al secar
- Al final del trabajo, realizar una revisión final para asegurar de que no haya producto en la superficie de la madera

Nota: Puesta en marcha de pantalanés, terrazas o pasarelas: tráfico normal 48/72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

MANTENIMIENTO

- Si la superficie está manchada o sucia, limpiar previamente con NET-TROL* y dejar secar bien (3 días en clima seco como mínimo)
- Cuando la madera se aclare con el tiempo, prever una aplicación de DEKS OLJE D.1 en una capa localmente o en todo el soporte de acuerdo con el procedimiento anterior, sin lijar, pulir o decapar
- Las cantidades de DEKS OLJE D.1 que deben aplicarse se reducen a la mitad porque la protección en la masa todavía existe. Esto se puede hacer con una brocha, rodillo o pistola sin aire. En general, una sola pasada es suficiente, en superficies muy porosas puede ser necesaria una segunda saturación

SEGURIDAD

- Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en el sitio web www.owatrol.com y los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Esta hoja informativa cancela y reemplaza cualquier ficha anterior relacionada con el mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en este documento se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede complementar una descripción adecuada a la naturaleza y estado de los fondos que se tratarán. Siendo permanente la evolución de la técnica, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier aplicación, comprobar con nuestros departamentos que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. La información presentada a continuación se da como una indicación y no compromete la responsabilidad del fabricante ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones en owatrol.co/es
Nuestro Departamento técnico
responderá a sus preguntas
+34 (0)518 890 802