



OWACLEAN

LIMPIADOR DE CASCOS Y CUBIERTAS

PROPIEDADES

- Multifunción: desengrasa y limpia la suciedad incrustada en las microporosidades
- Elimina restos de verdín y marcas rojas
- No deja depósitos grasos después del enjuague

DESTINO

- Exterior
- Poliéster, PVC, pinturas, lacas, acero inoxidable y aluminio anodizado.

DESCRIPCIÓN

Formulado a partir de productos tradicionales de calidad marina, es particularmente adecuado para maderas exóticas. Mantenimiento regular de gelcoats, lacas, acero inoxidable...

Fórmula concentrada, para diluir. Desengrasa y elimina la suciedad fácilmente.

ACABADO

Neutro

FORMATO

1L

USO

Exterior



Edición: 23/5/2023

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	1.03 +/-0.05
Ph	>13
Viscosidad	Fluido
Material de aplicación	Cepillo, brocha o pulverizador
Limpieza del material	Agua
Dilución	Siga las recomendaciones a continuación
Almacenamiento	Mínimo 1 año en su envase hermético original. Almacenar el producto en un espacio sin humedad ni altas temperaturas. No almacenar el producto restante en un envase metálico..

RECOMENDACIONES

- Proteger las piezas que no serán tratadas, especialmente las piezas de aluminio
- Limpiar la superficie y eliminar cualquier objeto o suciedad de la superficie a tratar

APLICACIÓN

- Proteger todo lo que no deba ser tratado, incluidas las plantas
- Aplicar entre +5°C y +30°C. No aplicar con sol directo o sobre madera muy caliente
- La humedad relativa será de alrededor del 50% para un secado óptimo. Cumplir con las normas y DTU aplicables. El contenido de humedad de la madera no debe ser superior al 18%
- Diluir el producto según la condición del soporte:
 - Soporte graso: 1L de OWACLEAN por 3-5L de agua.
 - Soporte muy sucio: 1L de OWACLEAN por 7-10L de agua.
 - Soporte medio sucio: 1 L de OWACLEAN por 20L de agua.
- Al diluir, para evitar la formación de espuma, poner primero el agua y luego OWACLEAN. Mezclar bien.
- Aplicar la solución y dejar actuar durante 10 minutos. Frotar ligeramente el soporte según su naturaleza, utilizando una esponja, cepillo sintético o cepillo de escoba
- Trabajar de arriba a abajo en superficies verticales
- Enjuagar muy bien con agua dulce. Utilizar una hidrolimpiadora donde no sea posible acceder (40 bares como máximo)
- En soportes muy grasos, posibilidad de renovar la aplicación
- Si la eficacia no fuese suficiente en la primera aplicación, proceder a una dilución menor

SEGURIDAD

- Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en el sitio web www.owatrol.com y los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Esta hoja informativa cancela y reemplaza cualquier ficha anterior relacionada con el mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en este documento se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede complementar una descripción adecuada a la naturaleza y estado de los fondos que se tratarán. Siendo permanente la evolución de la técnica, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier aplicación, comprobar con nuestros departamentos que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. La información presentada a continuación se da como una indicación y no compromete la responsabilidad del fabricante ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones en owatrol.co/es
Nuestro Departamento técnico
responderá a sus preguntas
+34 (0)518 890 802