



OWATROL-DECO

PINTURA DECORATIVA
ANTIOXIDANTE
TODAS LAS SUPERFICIES



DESCRIPCIÓN

OWATROL-DECO es una pintura que asegura una protección anticorrosiva reforzada y decorativa en cualquier soporte. Disponible en acabado mate.

PROPIEDADES

- Fácil de usar
- Se puede aplicar directamente sobre el óxido sano gracias a las cualidades de penetración, aislamiento y adhesión de OWATROL OIL®*
- Se adhiere a cualquier soporte; OWATROL-DECO penetra en las porosidades más pequeñas, se adhiere firmemente a ellas y se funde verdaderamente con la superficie
- Muy buena resistencia a la intemperie, la humedad y la polución
- Se puede aplicar directamente sobre metales ligeramente oxidados
- Resiste temperaturas máximas de +175°C
- Película flexible y no quebradiza. Excelente durabilidad

DESTINO

- Metales ferrosos y no ferrosos (galva, aluminio, zinc)
- Madera, plásticos**, poliestireno expandido y vidrio
- Rejas, balcones, muebles de jardín, persianas, galerías, estructuras metálicas diversas. Puertas, marcos, muebles, radiadores y tuberías

MATERIAL

Brocha
Rodillo
Pistola

FORMATO

0,75L

USO

Exterior/
interior

1 color RAL MATE



RAL 9005
Negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clasificación	Familia 1 clase 4a según norma NFT36-005
Ligante	Alquídico
Disolvente	White spirit
Olor	Disolvente
Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla	Monocomponente
Densidad a 25°C	1.20 +/- 0.05
Viscosidad	8-20 según tinte y brillo
Extracto seco	73% +/-5% según tinte y brillo
Brillo a 60°C	>70

Aspecto	Liso suave
Punto de inflamación	<60°C
COV	Valor límite UE para este producto (cat.i): 500 g/l (2010). Este producto contiene máx. 400 g/l
Material de aplicación	Brocha, rodillo o pistola
Dilución	Listo al uso
Rendimiento	15 m ² por litro
Secado y recubrimiento (a 20°C con humedad relativa del 50%)	Seco al tacto: 6 horas Repintado: 24 horas Seco y duro: 10 días
Limpieza del material	White-Spirit
Almacenamiento	Mínimo 2 años en envase hermético original Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a tratar debe de estar limpia, seca y libre de manchas de grasa
- Sobre superficies oxidadas o previamente pintadas, eliminar las partes no adheridas con cepillo metálico o lija y luego quitar el polvo
- Sobre superficies previamente pintadas y/o muy oxidadas, se recomienda aplicar una capa de OWATROL OIL®* antes de la primera capa de OWATROL-DECO
- Para soportes muy irregulares con muchas aristas o puntas (tipo radiador de fundición), se recomienda la aplicación previa de la imprimación OWATROL-PRIMER AP.60*
- En caso de condiciones extremas, recomendamos OWATROL CIP®* antes de la primera capa de OWATROL-DECO
- Sobre materiales como cemento, hormigón: esperar varios meses a que se seque y prepare previamente
- Sobre metales no ferrosos (aluminio, galva, zinc, cobre): uso sobre fondos matizados y viejos. Sobre soportes nuevos desengrasar con acetona
- Sobre PVC y plásticos: utilizar sobre fondos matizados o viejos, teniendo cuidado de no aplicar sobre polipropileno (PP) y polietileno (PE). Para sustratos plásticos de naturaleza desconocida, realizar una prueba preliminar

APLICACIÓN

- Planifique siempre la cantidad de pintura necesaria para asegurarse de completar el trabajo
- Pintura lista al uso. Remueva bien antes de aplicar con una espátula ancha o un mezclador de pintura, insistiendo en el fondo del envase para obtener una mezcla homogénea. En caso de dilución, para una aplicación con pistola, añadir OWATROL OIL® para mantener la eficacia óptima del producto
- Aplicar con brocha, rodillo de lacado (pelo corto o de espuma de alta densidad) o pistola (puede ser necesaria una ligera dilución del 5 al 10% como máximo) según el soporte y la calidad de acabado deseada
- Aplicar en áreas pequeñas correspondientes al tamaño de su material. Recuerde superponer las diferentes áreas de aplicación
- Cargue su rodillo o brocha con producto y gírelo suavemente sobre una superficie plana para evitar el goteo. Siempre que sea posible, realice una aplicación horizontal o de arriba hacia abajo
- En una superficie plana, descargue su rodillo o brocha verticalmente sobre el soporte y luego extiéndalo primero horizontalmente y luego verticalmente. Dos pasadas deberían ser suficientes
- Para una aplicación sobre madera, es preferible terminar la segunda pasada en el sentido de la veta
- Aplicar una mano de OWATROL-DECO. La primera capa debe ser delgada y distribuida uniformemente. Si la superficie es muy irregular o muy porosa, diluya ligeramente (2 a 5%) o adapte su equipo de aplicación. A veces es necesario insistir en las zonas muy oxidadas para acompañar el producto en toda la superficie a pintar. Dejar secar durante 24 horas
- Para una calidad óptima de acabado, realice un lijado fino entre capas (lija 320 o superior)
- Aplicar una segunda capa de OWATROL-DECO. No insista extendiéndolo demasiado, déjelo estirar naturalmente
- Aplicar a temperaturas entre 10 y 25°C sin humedad. La aplicación en un área mal ventilada puede afectar los tiempos de secado
- No aplicar sobre soportes sobrecalentados (bajo la luz directa del sol) o con riesgo de lluvia
- No friccionar mecánicamente el producto antes de los 10 días necesarios para establecer las óptimas cualidades mecánicas de la pintura

MANTENIMIENTO

Mantenimiento habitual:

Proceda con un ligero lijado seguido de un despolvado minucioso y luego, sobre una superficie limpia y seca, aplique una o dos capas de OWATROL-DECO.

Renovación tardía:

En caso de desconchado o soporte muy deteriorado, volver al soporte desnudo lijando o decapando y aplicando dos capas de OWATROL-DECO.

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* producto del mismo fabricante, consulte la FT.

** excepto PP y PE, realizar una prueba preliminar.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 03/2023

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



**Encuentre todas nuestras
soluciones en**
www.owatrol.com/es
**Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en +34 518 890 802**