

OWATROL

SOAPCLEAN

LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTISOORTE
INTERIOR/EXTERIOR



DESCRIPCIÓN

Ideal para la limpieza frecuente de suelos (incluidos los más frágiles) tanto en interior como exterior.

Nota: SOAPCLEAN no es un decapante de grasas o aceites. No elimina el gris natural o el gris incrustado de la superficie. En estos 2 casos, utilice NET-TROL®*, AQUANETT®* o PREPDECK®*

PROPIEDADES

- Limpia y desengrasa sin dejar rastros
- No resbaladizo
- Alta concentración de ingrediente activo para una eficacia óptima
- Elimina los puntos negros superficiales (moho, polen, polución, etc.)
- Conserva el aspecto natural de la madera
- Fácil de usar
- Olor agradable

MATERIAL	FORMATO	USO	DESTINO
Fregona de microfibra Fregona de esponja Cepillo Pulverizador	1L	Exterior/ interior	Interior: <u>- Suelos de parquet vitrificado o aceitado. Todas las especies incluyendo Roble y Castaño</u> <u>- Suelos de plástico, laminados o melamínicos</u> <u>- Encimeras de madera...</u> Exterior: <u>- Revestimientos, terrazas, persianas y muebles de jardín sucios por el mal tiempo</u> <u>- Apto para todas las especies de madera tratada o no</u>



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disolvente	Agua
Olor	Suave
Ph	9.05 +/-0.5
Densidad	+/-0.05 à 20°C
Aspecto	Incoloro
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
Material de aplicación	Microfibra, esponja, brocha o pulverizador
Dilución	Agua, consultar las recomendaciones de dilución
Limpieza del material	Agua
Almacenamiento	Mínimo 1 año en su envase original cerrado herméticamente El producto debe almacenarse protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE

- Limpiar previamente la suciedad con aspirador o escoba en superficies horizontales
- Esperar al menos 15 días después de haber aplicado un tratamiento de protección (aceite, barniz, saturador, tintes, pintura, etc.) y la primera limpieza con SOAPCLEAN
- Proteger todo lo que no deba limpiarse
- Se puede utilizar sobre un soporte húmedo

APLICACIÓN

- No usar puro

Suelos de parquet interior:

- Diluir 2 tapones de SOAPCLEAN en 10 litros de agua (preferiblemente tibia)
- Aplicar con una fregona de microfibra muy escurrida para evitar encharcamientos. Dejar secar (1 a 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas y de la aplicación). No requiere enjuague

Maderas exteriores:

- Diluir 4 tapones de SOAPCLEAN en 10 litros de agua (preferiblemente tibia)
- Usar un rociador, cepillo o brocha. Insistir bien en las ranuras si es necesario
- Dejar actuar de 10 a 15 minutos y enjuagar bien con agua

Si las manchas persisten, consúltenos.

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* Producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



**Encuentre todas nuestras
soluciones en**
www.owatrol.com/es
**Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas**
en +34 518 890 802