



SOUS-COUCHE MULTI-MATÉRIAUX

SOLUTION INTÉRIEURE SOUS-COUCHE

PROPRIÉTÉS

- Adhérence renforcée sur matériaux difficiles.
- Compatible avec toutes peintures hors bicomposant.
- Sans odeur


DESCRIPTION

Sous-couche d'accrochage blanche pour supports spéciaux.
Permet la mise en peinture des supports difficile d'adhérence par toute sort de finition.
Elle n'est pas adaptée pour les sols.

FINITION
Mat

FORMAT
0,5L / 2,5L

USAGE
Intérieur



Édité le 24/04/2024

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
Nature	À base de résine acrylique
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1,26 ± 0,01
Viscosité	5000 +- 500 mPa.s
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8,5 ± 5
Supports d'application	Plastiques, carrelage (excepté au sol), galva, verre, briques, plaques de plâtre, bois, inox
Rendement	10 à 15 m² au litre maximum par couche
Séchage	Sec au toucher : 45 minutes. Recouvrable : 3 heures. Propriétés finales : 7 jours
Matériel d'application	Brosse, rouleau poils courts ou moyen
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 10g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Sous-couche prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Les supports seront brossés et dépoussiérés. Gratter éventuellement pour supprimer les particules non adhérentes. Les joints et enduits de plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.
- Pour une accroche renforcée des supports lisses de type plastique ou ancienne peinture bi-composant, prévoir un ponçage superficiel général du support avec un papier de verre 100-120.
- Les ciments et bétons neufs devront avoir au moins 2 mois de séchage et être parfaitement durs et cohérents. L'alcalinité devra être traitée avec notre SHAMPOOING SOL* suivi d'un bon rinçage. Les traces de laitance devront être traitées.
- Les adjuvants pour béton et hydrofuges compromettent le bon accrochage des sous-couches ou des peintures. En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué.
- Ne protège pas les métaux ferreux contre la corrosion.
- Ne convient pas pour les support oxydés : Gratter les rouilles et oxydations à la brosse métallique, brosser les anciennes peintures. Sur support très oxydé, éliminer les écailles de rouille instables et appliquer notre destructeur de rouille L'EFFICACE* Oxi, puis renforcer avec notre primaire COULEUR MINIMUM ANTIROUILLE* Oxi.
- Ne convient pas pour les supports fortement tachés (dans ce cas la SOUS COUCHE UNIVERSELLE ABSOLUE* Oxi sera plus indiquée, nous consulter).

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré et dégraissé.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
- Ne pas diluer. La dilution entraîne une diminution des propriétés d'adhérence de la sous-couche.
- Cette sous-couche s'applique généralement en 1 couche fine. L'application peut se faire au pinceau ou au rouleau. Privilégier un rouleau à poils courts (10 mm) voire un rouleau laqueur. La passe de peinture doit être fine. Toute surépaisseur peut impacter les performances de la sous-couche.
- SOUS COUCHE MULTI MATÉRIAUX est exclusivement un primaire. Il doit être recouvert. Il est par conséquent inutile de rechercher une couvrance ou une opacité totale avec ce produit.
- Charger votre rouleau. « faire votre rouleau » en roulant dans un bac à appliquer ou sur une surface lisse non absorbante. Décharger le rouleau sur la surface à traiter. Étaler la peinture en 2 passes croisées. L'aspect doit être uniforme et homogène.
- La sous-couche est recouvrable après 3 heures. Éviter toute sollicitation importante de la surface avant 24 heures. la sous-couche obtiendra ses performances maximales sous 4 à 7 jours (les temps sont donnés à titre indicatifs et peuvent varier en fonction des conditions d'application, de la finition choisie, de la température et de l'humidité ambiante).

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 24/04/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70