



**MATERIEL**  
Éponge,  
microfibre

**FORMAT**  
Vaporisateur  
de 500 ml  
Bidon de 2,5L

**USAGE**  
Extérieur/  
intérieur

#### DESCRIPTION

Nettoie, dégraisse et désincruste les matériaux y compris les plus fragiles sans les agresser.

#### PROPRIÉTÉS

- Haute concentration en matière active pour une efficacité optimale.
- Idéal pour les nettoyages fréquents.
- Élimine facilement les résidus de plaquette de freins, la gomme de pneus, les insectes collés...
- Se rince à l'eau.
- Ne laisse pas de traces grasses.

#### SUPPORTS DE DESTINATION

- Aluminium, chrome, peinture, polyester, plexiglass, cuir...
- Carrosserie, jantes, bas de caisse, pot d'échappement, moteur, châssis, fourches, visière...

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>pH</b>	9-10
<b>Densité</b>	1.00 +/- 0.05 à 20°C
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>Matériel d'application</b>	Vaporisateur, pinceau, éponge, microfibre.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Nettoyage du matériel</b>	À l'eau dès la fin de l'utilisation.
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit dans un endroit frais et sec. Craint le gel.

#### APPLICATION

Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée. Si le support est trop chaud, l'humidifier en vaporisant de l'eau avant d'appliquer FASTNETT.

Ne pas utiliser de brosses métalliques pour frotter le support.

- Pulvériser FASTNETT sur le support à nettoyer.
- Laisser agir entre 5 et 10 min.
- Frotter/essuyer avec un chiffon doux ou une éponge imbibée de FASTNETT.
- Rincer impérativement à l'eau. Si nécessaire utiliser un nettoyeur haute pression (max 40 bars). Pour les salissures tenaces, possibilité de renouveler l'opération.
- Ne pas laisser sécher FASTNETT sur le support.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

\* produit du même fabricant, consulter la FT.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**