



DILUNETT®

AFBIJTMIDDEL ALLE ONDERGRONDEN



BESCHRIJVING

Stripst vlekken, was, vernissen, verven en antifoulings. Werkt alleen, zonder krassen, door eenvoudig af te spoelen.

DOELOPPERVLAKKEN

- Toepasbaar op hout**, metaal***, plastic, steen, cement...
- Ideaal voor moeilijk bereikbare of zeer bewerkte kamers, horizontaal of verticaal: deuren, roosters, barrières, enz.
- Aanbevolen voor grote oppervlakken die moeten worden gestript - niet-vluchtig, droogt niet uit en blijft lang actief.
- Tast geen kunststoffen, rubbers, synthetische coatings of gelcoats aan.

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddel- en paraffinevrije gel - niet brandbaar.
- Maakt oude coatings wateroplosbaar (waterspoeling).
- Effectief, tot 8 lagen verf gestript in één applicatie.
- Gemakkelijk te gebruiken, werkt alleen, zelfs op de moeilijkst bereikbare plaatsen.
- Verdampst niet, droogt niet uit.

TOEPASSINGSMATERIAAL	VERPAKKING	GEBRUIK
Borstel - Synthetische Borstel	0,5L - 1L - 2,5L 10L	Buiten

Gewijzigd op 28/08/2025

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type oplosmiddel	Water
Ruiken	Reukloos
Ph	>10
Biologische afbreekbaarheid (OESO 301E - 28 dagen)	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Dichtheid	1,17 +/- 0,05 bij 20°C
Droge stof	21% ± 2
Vlampunt	Niet brandbaar
Opslag	Minimaal 1 jaar in originele luchtdichte verpakking ongeopend
Toepassingsmateriaal	Borstel, synthetische borstel. Draag handschoenen.
Verdunning	Niet verdunnen
Rendement	3 tot 5 m²/l
Reiniging van apparatuur	Direct na gebruik met water afspoelen.
Opslag	Minimaal 18 maanden in originele luchtdichte verpakking. Bewaar het product uit de buurt van vorst en hoge temperaturen. Bewaar het resterende product niet in een metalen verpakking.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Bescherm onderdelen die niet worden behandeld, met name aluminium onderdelen.
- Maak het oppervlak schoon en verwijder alle voorwerpen of vuil van het te behandelen oppervlak.

TOEPASSING

- Test altijd vooraf.
- Draag rubberen handschoenen, een nylon borstel of een lijmborstel.
- De werkingstijd varieert van enkele minuten tot enkele uren, afhankelijk van het type coating (glycerofthaal of acryl) en het aantal lagen. Controleer de werking met een spatel.
- Breng een dikke laag DILUNETT® aan op het gehele te strippen oppervlak.
- Laat het product zo lang intrekken als nodig is.

Coating Type	Tijdstip van actie
Oliën, wassen	Maximaal 5 minuten
Glycerofthaalhoudende verven	15 tot 20 minuten per laag
Acrylverf of -vernis	Te bepalen na het testen

Strip niet tweecomponentencoatings, aangebakken, sneldrogende of op rubber gebaseerde verven.

- Als het droog is, activeer dan met een fijne waterstraal.
- Spoel af met schoon water met behulp van een borstel of een lagedrukreiniger. Let op. Het gebruik van warm water vergemakkelijkt het afspoelen.
- Het kan nodig zijn om de stripbewerking te herhalen.
- Breng na het strippen van hout altijd NET-TROL®* (op nat hout) ONMIDDELIJK na het afspoelen van de DILUNETT® aan om deze te neutraliseren.

* Product van dezelfde fabrikant. Raadpleeg de technische fiche.

** Behalve eiken, kastanjes en inlegwerk.

***Behalve voor aluminium.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat beschikbaar is op onze www.owatrol.com website en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de huidige wetgeving. Gevaarlijk. Volg de voorzorgsmaatregelen voor gebruik.

Deze factsheet annuleert en vervangt alle eerdere factsheets voor hetzelfde product. Het is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De informatie in dit document is gebaseerd op onze huidige kennis. Deze informatie kan echter niet in de plaats komen van een beschrijving die past bij de aard en de staat van de te schilderen collecties. Aangezien de technologie voortdurend evolueert, is het de verantwoordelijkheid van onze klanten om, vóór elke implementatie, bij onze diensten na te gaan of deze fiche niet is gewijzigd door een recentere editie. De hierboven vermelde informatie wordt uitsluitend ter informatie gegeven en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant, aangezien de toepassing van de producten niet onder zijn controle wordt uitgevoerd.

Publicatiedatum: 28/08/2025.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankrijk
Telefoon +33 (0)1 60 86 48 70
Telefax: +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - België
Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
is een merknaam



Vind al onze oplossingen op
www.owatrol.com

Onze technische dienst beantwoordt
uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70