



SOAPCLEAN

REINIGER ONTVETTER MULTI-OPPERVLAKKEN
BINNEN / BUITEN



BESCHRIJVING

Ideaal voor het regelmatig reinigen van vloeren (ook de meest delicate) zowel binnen als buiten.

Opmerking: SOAPCLEAN is noch een ontgrijzer, noch een ontolier. Het verwijdt de natuurlijke grijze aanslag niet, noch het diep ingetrokken grijs. In deze twee gevallen gebruikt u NET-TROL®* of AQUANETT®*.

EIGENSCHAPPEN

- Reinigt en ontvet zonder strepen achter te laten. Niet gladmakend.
- Hoge concentratie aan actieve bestanddelen voor een optimale doeltreffendheid.
- Verwijdert ook oppervlakkige zwarte vlekken (schimmel, pollen, vervuiling...).
- Behoudt het natuurlijke uiterlijk van het oppervlak.
- Eenvoudig in gebruik.
- Aangename geur.

BESTEMMINGSOPPERVLAKKEN

Binnen :

- Gelakte of geolieerde parketvloeren. Alle houtsoorten, inclusief eik en kastanje.
- Kunststofvloeren, laminaat of melaminevloeren.
- Werkbladen in hout, lambrisering...

Buiten :

- Gevelbekleding, terras, luiken, tuinmeubilair dat vuil is of door weersinvloeden vervuild.
- Geschikt voor alle houtsoorten, behandeld of onbehandeld.

MATERIAAL	FORMAAT	GEBRUIK
Microvezel dweil of sponswabber Borstel Vernevelaar	1L	Buiten Binnen

TECHNISCHE KENMERKEN

Oplosmiddeltype	Water
Geur	Licht
pH	9,5 +/-0.5
Biologisch afbreekbaarheid (OCDE 301F - 28 dagen)	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Dichtheid	1,00 +/-0.05 bij 20°C
Uiterlijk	Kleurloos
Vlampunt	Niet geclassificeerd als ontvlambaar
Toepassingsmateriaal	Microvezel, dweil of sponswisser, borstel, sproeier
Verdunning	Met water, zie onderstaande aanbevelingen
Reiniging van het materiaal	Met water
Opslag	Minimaal 1 jaar in de originele, goed gesloten verpakking. Het product moet vorstvrij en beschermd tegen hoge temperaturen worden bewaard.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Verwijder vooraf vuil met een stofzuiger of bezem op horizontale oppervlakken.
- Wacht minimaal 15 dagen tussen de afwerking (olie, vernis, verzadigers, beits, verf...) en de eerste reiniging met SOAPCLEAN.
- Bescherm alles wat niet gereinigd mag worden.
- Kan op een vochtige ondergrond worden gebruikt.

TOEPASSING

- Niet puur gebruiken.

Binnenparket :

- Verdun 2 dopjes SOAPCLEAN in 10 liter water (bij voorkeur lauw).
- Breng aan met een goed uitgewrongen microvezeldoek om geen plassen water te vormen. Laat drogen (1 tot 2 uur, afhankelijk van weersomstandigheden en toepassing). Afspoelen is niet nodig.

Buithout :

- Verdun 4 dopjes SOAPCLEAN in 10 liter water (bij voorkeur lauw)
- Gebruik een sproeier, een borstel of een kwast. Besteed extra aandacht aan de groeven indien aanwezig.
- Laat 10 tot 15 minuten inwerken en spoel vervolgens grondig met water af.

Als de vlekken aanhouden, neem contact met ons op.

VEILIGHEID

Raadpleeg het beschikbaar veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Gevaarlijk. Volg de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften.

* Zelfde fabrikant, raadpleeg het technische gegevensblad.

Uitgave datum: 10/2025

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankrijk
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont - Gistoux - België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 090

Owatrol® Original
is een merk



Ontdek al onze oplossingen op

www.owatrol.com

Onze technische afdeling
beantwoordt uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70