



BACKWOOD

BIOGEBASEERDE OLIEVERWIJDERAAR



BESCHRIJVING

- Ontvettingsreiniger bestemd voor de voorbereiding en het schoonmaken van houtoppervlakken vóór behandeling met een verzadiger.
- Zonder paraffine.
- Tast geen kunststoffen of zwembadliners aan.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Buitengebruik.
- Hout : alle houtsoorten behalve tanninerijke houtsoorten*.
- Verticaal/horizontaal: gevelbekleding, terras, luiken, tuinmeubilair...

EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert diepgaand alle zwart geworden oliën.
- Reinigt ook ingedrongen vetvlekken op composiet hout.
- Ontglanst nieuw hout (raadpleeg ons voor een werkwijze).
- Moet geneutraliseerd worden met NET-TROL®.
- Aangename geur.
- Verheldert het hout.

VERPAKKING

1L - 2,5L

GEBRUIK

Buitengebruik

MATERIAAL

Nylonborstel of lijmkwast

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type oplosmiddel	Water
Geur	Citrusgeur
Dichtheid	1.0 +/-0.05
pH	>12
Biologisch afbreekbaarheid (OESO 301F – 28 dagen)	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Biogebaseerd (EN16640)	90%
Uiterlijk	Transparant geel/oranje
Materiaal voor toepassing	Nylonborstel of lijmkwast
Verdunning	Gebruiksklaar, niet verdunnen
Rendement	6 m ² /l
Droogtijd & overschilderbaarheid	Inwerktijd 10-30 minuten, droging na neutralisatie minimaal 3 dagen
Reiniging van het materiaal	Water
Opslag	Minimaal 12 maanden in originele, hermetisch afgesloten verpakking. Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAKE

- Bescherm de delen die niet behandeld worden, in het bijzonder aluminium onderdelen.
- Maak het oppervlak vrij en verwijder alle voorwerpen of vuil van het te behandelen oppervlak.

PROFESSIONEEL ADVIES

Bij het ontoliën van een verticale oppervlakte, werk bij voorkeur van boven naar beneden, vooral tijdens het afspoelen.

TOEPASSING

- Draag rubberen handschoenen en geschikte bescherming.
- Voer altijd eerst een test uit op een klein oppervlak.
- Breng een dikke laag BACKWOOD aan op het te ontoliën oppervlak. Op een groot oppervlak in opeenvolgende zones werken.
- Laat het product 10 tot 30 minuten inwerken. Weersomstandigheden (temperatuur of vochtigheid) kunnen de benodigde inwerktijd beïnvloeden.
- Mechanische werking met bijvoorbeeld een nylonborstel wordt aanbevolen om de prestaties van het product te optimaliseren.
- Spoel overvloedig af met water met een slang of een hogedrukreiniger (max. 50 bar, houd voldoende afstand van het oppervlak). Het oppervlak is ontolied.
- Neutraliseer onmiddellijk op nat hout met NET-TROL® (onmisbare stap).
- In sommige gevallen kunnen oliesporen achterblijven, vooral in de kern van het hout. Herhaal dan de toepassing één keer en begeleid het spoelen met licht schrobben met een nylonborstel.
- Na volledige droging van het oppervlak (minimaal 3 dagen afhankelijk van het weer), het hout licht opschuren indien nodig (korrel 100).
- Na deze behandeling raden wij aan het oppervlak opnieuw te beschermen met bijvoorbeeld een verzadiger van het type D1**, TEXTROL®** of AQUADECKS®**.
-

* Behalve Eik en Kastanje. Voorzichtigheid geboden bij Red Cedar.

** Van dezelfde fabrikant. Raadpleeg het technische blad.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) beschikbaar op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, conform de geldende wetgeving.

Gevaarlijk. Volg de gebruiksaanwijzingen nauwkeurig op.

Dit technische blad vervangt alle voorgaande versies van hetzelfde product. Het heeft tot doel onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Deze informatie kan echter geen passend advies vervangen dat rekening houdt met de aard en de staat van de te behandelen ondergronden. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, is het de verantwoordelijkheid van onze klanten om vóór gebruik bij onze diensten na te gaan of dit blad niet vervangen is door een recentere versie. De informatie wordt enkel ter indicatie verstrekt en brengt geen aansprakelijkheid van de fabrikant met zich mee, aangezien de toepassing buiten onze controle plaatsvindt.

Datum van uitgifte: 08/2025

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankrijk
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
is een merk



Vind al onze oplossingen op
www.owatrol.com

Onze technische dienst
beantwoordt uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70