



COMPOXELL®

SPECIAAL TERRASVERNIEUWINGSMIDDEL
COMPOSIETHOUT



BESCHRIJVING

COMPOXELL® is een afwerking bedoeld voor de decoratie en renovatie van composietterrassen.

Het beschermt de terrassendelen tegen UV-straling en weersinvloeden.

BESTEMMINGSONDERGRONDEN

- Alle composiethoutsoorten.
- Horizontale oppervlakken (terrassen, ...) en verticale oppervlakken (gevelbekleding, ...), tuinmeubilair ...
- Ideaal voor groefprofielplanken.

EIGENSCHAPPEN

- Semi-transparante gekleurde bescherming.
- Vlekwerende barrière (oliën, vetten, voedsel ...).
- Waterdichtmakend voor de ondergrond.
- Gemakkelijke toepassing.
- Snelle droging.

AFWERKING	INHOUD	GEBRUIK
Satijn	1L en 2,5L	Buiten

Bewerkt op 30/09/2025



Bruin



Antracietgrijs

TECHNISCHE KENMERKEN

Classificatie	Familie I klasse 7b2 volgens norm NFT36-005
Bindmiddel	Bindmiddel met speciale functie
Oplossingsmiddeltype	Water
Geur	Geurloos
Encomponent/Meercomponent en mengverhouding	Monocomposant
pH	8-9
Dichtheid	1.02 +/- 0.05 bij 20°C
Viscositeit	Brookfield ongeveer 600 cps - Kegel-plaat 19,5-21,5 cps
Vaste stof	20% ± 1%
Glans	Satijn
Aspect	Semi-transparant gekleurd
vlampunt	Niet als brandbaar geclassificeerd
VOC	Productcategorie A/i : 140 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l.
Toepassingsmateriaal	Borstel, roller, spuitpistool
Verdunning	Klaar voor gebruik, niet verdunnen
Opbrengst	10 à 12 m²/l per laag
Droging & Herbeoordeelbaarheid	Aanraakdroog : 1 uur Oververfbaar : 4 uur In gebruik : 12-24 uur
Reiniging van materiaal	Water
Opslag	Minimaal 1 jaar in de originele, ongeopende verpakking. Bewaar het product beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, schimmel en vetvlekken zijn.
- Reinig vooraf met COMPO-CLEAN* of een geschikt reinigingsmiddel. Als het product groeven heeft, zorg ervoor dat ook de groeven goed worden gereinigd.
- Bescherm de delen die niet behandeld worden.
- Voer een porositeitstest uit (de zogenaamde druppelwatertest) om te controleren of het product goed in de ondergrond zal doordringen

TOEPASSING

- Het product vóór gebruik goed mengen.
- Breng een gelijkmatige laag COMPOXELL® aan over de volledige lengte van het blad.
- Altijd de toepassing stoppen aan het uiteinde van het blad.
- Toepassing in één laag. In voldoende hoeveelheid aanbrengen (een tweede laag is soms noodzakelijk) en zorgvuldig gladstrijken om een egaal eindresultaat te bekomen.
- Bij spuitapplicatie wordt gladstrijken altijd aanbevolen om de indringing te verbeteren en een uniform uiterlijk te verkrijgen.

Het product is niet geschikt om belangrijke slijtagegebreken te verbergen, met name grote verschillen in de diepte van de eventuele groeven.

* Product van dezelfde fabrikant, raadpleeg de technische fiche.

ONDERHOUD

Wanneer de ondergrond na verloop van tijd lichter wordt, dient een laag COMPOXELL® over het gehele oppervlak te worden aangebracht volgens de hierboven beschreven werkwijze, zonder te schuren, afbijten of stralen.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) beschikbaar op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, conform de geldende wetgeving. Gevaarlijk. Volg de voorzorgsmaatregelen bij gebruik zorgvuldig op.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB), beschikbaar op onze website www.owatrol.com, evenals de teksten op de verpakking, conform de geldende wetgeving. Gevaarlijk. Volg de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Dit technische blad vervangt en annuleert alle eerdere bladen betreffende hetzelfde product. Het heeft tot doel onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De hierin opgenomen gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Deze informatie kan echter niet een geschikte beschrijving vervangen die rekening houdt met de aard en de staat van de te behandelen ondergrond. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, is het de verantwoordelijkheid van onze klanten om vóór iedere toepassing bij onze diensten na te gaan of dit blad niet is vervangen door een recentere versie. De verstrekte informatie wordt louter ter indicatie gegeven en houdt geen aansprakelijkheid van de fabrikant in, aangezien de toepassing van de producten buiten zijn controle plaatsvindt. Uitgiftedatum: 09/2025.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankrijk
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original is een merk



Ontdek al onze oplossingen op
www.owatrol.com

Onze technische dienst beantwoordt
uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70