



FLOETROL®

ADDITIEF VOOR VERF



BESCHRIJVING

FLOETROL® is een additief op waterbasis dat de vloe- en strijkeigenschappen van acryl- en emulsieverven verbetert bij moeilijke klimatologische omstandigheden (hoge temperaturen, tocht ...).

FLOETROL® vergemakkelijkt en verbetert ook het spuiten, terwijl het de slijtage van bepaalde onderdelen (spuitmonden ...) vertraagt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Wordt rechtstreeks toegevoegd aan watergedragen verven: acrylaat, PU-acrylaat, vinyl, alkydemulsies, RPE, RSE, decoratieve verven...

EIGENSCHAPPEN

- Voorkomt aanzetstrepen, vergemakkelijkt het strijken en zorgt voor een betere vloe.
- Vertraagt de droogtijd van de verf en vermindert het zogenaamde "touw-" of "hamereffect". Ideaal voor decoratieve toepassingen.
- Maakt het herschilderen van een plafond moeiteloos voor een optimaal resultaat.
- Biedt meer gebruiksgemak en flexibiliteit.
- Beperkt verfophoping in het spuitpistool en verlaagt de druk tot 20%.
- Smeert de spuitmonden en vermindert hun slijtage. Beperkt nevelvorming en voorkomt onregelmatige spuitpatronen.

AFWERKING
NC

FORMATEN
1L - 2,5L - 10L

TOEPASSING
Binnen
Buiten

GEREEDSCHAP
Kwast - Roller Spuitpistool

KENMERKEN

Bindmiddel	Vynylaat
Oplosmiddeltype	Water
Geur	Zonder geur
Enkel- of tweecomponent / mengverhouding	Eéncomponent
pH	8-9
Dichtheid	1.00 +/-0.05 bij 20°C
Viscositeit	Vloeibare gel
Droge stof	12% +/-2%
Uiterlijk	Kleurloos
Vlampunt	Geclassificeerd als niet brandbaar
VOC	Buiten toepassingsgebied van Richtlijn EG 2004-42
Applicatiemateriaal	Zelfde als aanbevolen op het verfblik waarmee FLOETROL® wordt gemengd.
Verdunning	Gebruiksklaar, niet verdunnen
Rendement	Gemiddeld mengsel van 5 tot 25%, afhankelijk van ondergrond en toepassingsmethode. Verf waaraan 10% FLOETROL® is toegevoegd dekt tot 20% meer oppervlak.
Reiniging van het materiaal	Water + reinigingsmiddel
Opslag	Minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking. Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Gemengd met de verf wordt FLOETROL® aangebracht op een droge, schone, gezonde en voorbereide ondergrond (ontvet, geschuurd ...), waarvan gebruik, aard, kwaliteit, behandelingen en voorbereiding conform zijn aan de geldende normen en DTU, evenals de aanwijzingen op het verfblik waarmee FLOETROL® wordt gemengd.
- De herkenning en voorbereiding van de ondergrond is de verantwoordelijkheid van de applicateur.
- Bereid het oppervlak voor volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de gebruikte verf.

TOEPASSING

- Voer een compatibiliteitstest uit tussen FLOETROL® en de verf. Het mengsel moet homogeen zijn.
- Meng eerst de verf alleen en voeg daarna FLOETROL® toe. Meng opnieuw.
- Aanbrengtemperatuur tussen +5°C en +35°C.
- FLOETROL® verandert de kleur of glans van matte of zijdeglans afwerkingen niet.
- Niet geschikt voor alkyd-oplosmiddelveven.
- Ook niet gebruiken in combinatie met een transparante acrylvernis.

Verhoudingen van FLOETROL® toe te voegen aan de verf voor de eerste laag, afhankelijk van de toepassing:

- Kwast of roller : voeg 7 tot 15% FLOETROL® per liter verf toe.
- Spuitpistool (lucht of perslucht): voeg 5 tot 10% FLOETROL® per liter verf toe om de gewenste consistentie te verkrijgen.
- Indien de verf dikker wordt: voeg een lepel water per liter verf toe.
- Airless-spuitpistool: voeg 10% FLOETROL® per liter verf toe.
- Decoratieve effecten: voeg 20 tot 25% FLOETROL® per liter verf toe.

Breng het mengsel aan volgens de aanbevelingen en voorschriften van de fabrikant van de gebruikte verf.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankrijk
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original is een
merk.



Uitgiftedatum: 09 /2025

Ontdek al onze oplossingen op

www.owatrol.com

**Onze technische afdeling
beantwoordt uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70**