



NET-TROL®

HOUTREINIGER EN KLEURHERSTELLER



BESCHRIJVING

- Ontvetter en vlekkenverwijderaar, effectief op zowel hout als op steen, cement, plastic...
- Neutralisator na AQUANETT®*, DILUNETT®* BACKWOOD*.

DEOLOPPERVLAKKEN

- Buiten.
- Al het ruwe hout (nooit beschermd, geen afwerking), vergrijsd, vuil, gebeitst zoals Lariks, Douglasspar, Autoclaven, Ipé, Red Cedar.
- Horizontale of verticale oppervlakken: terrassen, bekleding, poorten, bootdekken, tuinmeubelen
- Andere oppervlakken: met roest bekleet cement, vergroende stenen, plastic.

EIGENSCHAPPEN

- Herleeft zonder vergrijsd hout te verkleuren.
- Verwijdert restsporen van ijzersulfaat, kalkaanslag, roest, uitbloeiingen, enz.
- Werkt na 15 minuten.
- Niet agressief naar het oppervlak toe.
- Spoel af met water.

VERPAKKING

1L - 2,5L - 5L - 15L

GEBRUIK

Buiten

MATERIAAL

Borstel - Roller - Pistool

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type oplosmiddel	Water
Ruiken	Reukloos
Dichtheid	1,08 ±0,05
Viscositeit	Gelvormig
Droge stof	16% ±2
Vlampunt	Niet brandbaar
Biologische afbreekbaarheid (OESO 301F-28 dagen)	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Biobased (EN16640)	89%
Toepassingsmateriaal	Kwast, roller, lijmkwast. Airless (neem contact met ons op). Borstel of nylon bezem met harde haren. Handschoenen en veiligheidsbrillen
Verdunning	Klaar voor gebruik, niet verdunnen
Rendement	5 tot 10 m²/l. De praktische prestaties variëren afhankelijk van het type en de oppervlakteafwerking.
Drogen & Overschilderbaarheid	Op hout 3 dagen laten drogen alvorens een afwerking aan te brengen. Niet langer dan 3 maanden na de behandeling wachten om de afwerking aan te brengen.
Reiniging van apparatuur	Met water
Opslag	Minimaal 18 maanden in originele luchtdichte verpakking. Bewaar het product uit de buurt van vorst en hoge temperaturen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGOND

- Bescherm alles wat niet behandeld hoeft te worden, inclusief planten. Besteed bijzondere aandacht aan de bescherming van metalen oppervlakken.
- Aanbrengen tussen +5°C en +30°C. Niet aanbrengen in direct zonlicht of op zeer heet hout

PRO-TIP

Voor grote oppervlakken kan NET-TROL® ook worden toegepast op airless (neem contact met ons op).

Bij de behandeling van een verticaal oppervlak verdient het de voorkeur om van boven naar beneden te werken, vooral bij het spoelen.

Een goede spoeling is essentieel om de kwaliteit van de afwerking te optimaliseren

TOEPASSING

- Maak het oppervlak nat met vers, schoon water.
- Breng NET-TROL® royaal aan op het oppervlak met een synthetische kwast, borstel of roller (lange borstelharen).
- Schrob met een stijve nylon borstel op de vuilste delen.
- Laat ongeveer 10-20 minuten intrekken. Indien nodig opnieuw bevochtigen, het product mag er nooit droog uitzien.
- Spoel af met veel water tijdens het schrobben of het gebruik van een lagedrukreiniger.
- Breng indien nodig opnieuw aan.

*Zelfde fabrikant. Raadpleeg de technische fiche.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat beschikbaar is op onze www.owatrol.com website en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de huidige wetgeving. Gevaarlijk. Volg de voorzorgsmaatregelen voor gebruik.

Deze factsheet annuleert en vervangt alle eerdere factsheets voor hetzelfde product. Het is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De informatie in dit document is gebaseerd op onze huidige kennis. Deze informatie kan echter niet in de plaats komen van een beschrijving die past bij de aard en de staat van de te schilderen collecties. Aangezien de technologie voortdurend evolueert, is het de verantwoordelijkheid van onze klanten om, vóór elke implementatie, bij onze diensten na te gaan of deze fiche niet is gewijzigd door een recentere editie. De hierboven vermelde informatie wordt uitsluitend ter informatie gegeven en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant, aangezien de toepassing van de producten niet onder zijn controle wordt uitgevoerd.

Publicatiedatum : 08/2025.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankrijk
Telefoon +33 (0)1 60 86 48 70
Telefax: +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - België
Tel. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Vind al onze oplossingen op
www.owatrol.com

Onze technische dienst beantwoordt
uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70