



OWASTRIP

BIOGEBASEERDE AFBIJTSEL VOOR ALLE ONDERGRONDEN



BESCHRIJVING

- Verwijdert beitsen, vernissen, verven en antifouling.
- Werkt zelfstandig, met of zonder schrapen.

BESTEMMINGSOPPERVLAKKEN

- Toepasbaar op hout**, metaal***, kunststof, steen, cement...
- Ideaal voor moeilijk bereikbare of zeer gedetailleerde onderdelen, horizontaal of verticaal: deuren, hekken, afscheidingen...
- Aanbevolen voor grote oppervlakken die moeten worden gestript – niet vluchtig, droogt niet uit en blijft langdurig actief.
- Veroorzaakt geen schade aan kunststoffen, rubber, synthetische coatings of gelcoats.

EIGENSCHAPPEN

Paraffinevrije gel - niet brandbaar.
Efficiënt, tot 8 verlagen in één keer verwijderbaar.
Gemakkelijk in gebruik, werkt zelfstandig, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Niet-vluchtig, droogt langzaam.

VERPAKKING

1L - 2,5L

GEBRUIK

Buiten

MATERIAAL

Borstel - Synthetische kwast

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Oplosmiddeltype	Water
Geur	Citrus
pH	>10
Dichtheid:	1.0 +/- 0.05 bij 20°C
Biologisch afbreekbaar (OCDE 301F - 28 dagen)	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Biogebaseerd (EN16640):	90%
Vlampunt	Niet als brandbaar geclassificeerd
Applicatiemateriaal	Borstel, synthetische kwast. Draag handschoenen.
Verdunning	Klaar voor gebruik, niet verdunnen
Rendement	3 tot 5 m ² /l
Reiniging van materiaal	Water
Opslag	Minimaal 12 maanden in de originele, goed afgesloten verpakking. Het product beschermen tegen vorst en hoge temperaturen. Restantproduct niet in een metalen verpakking bewaren.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

- Bescherm de delen die niet behandeld worden, in het bijzonder onderdelen van aluminium.
- Maak het oppervlak vrij en verwijder alle voorwerpen of vuil van het te behandelen oppervlak.
-

TOEPASSING

- Voer altijd eerst een proef uit op een klein, onopvallend deel van het oppervlak.
- Draag geschikte rubberen handschoenen en gebruik een nylonkwast of een verfborstel om het product aan te brengen.
- De inwerktijd varieert van enkele minuten tot meerdere uren, afhankelijk van het type verf (glycerofthalisch of acryl) en het aantal lagen. Controleer de werking met een plamuurmes.
- Breng een dikke laag **OWASTRIP** gelijkmatig aan over het volledige te strippen oppervlak.
- Laat het product voldoende inwerken voordat u de verf mechanisch verwijderd.

Type coating	Inwerktijd
Oliën	Maximaal 5 minuten
Glycerofthalerverven	15 tot 30 minuten per laag
Acrylverven, beitsen of lakken	Te bepalen na een proef. Bij meer dan 4 uur, in meerdere toepassingen werken

Niet geschikt voor: tweedelige coatings, ovengebakken verf, snelhardende verf of verf op rubberbasis.

Bij droging: de film verwijderen en opnieuw aanbrengen.

Spoelen met schoon water met behulp van een borstel of een hogedrukreiniger. **NB:** warm water vergemakkelijkt het verwijderen. Het gebruik van een plamuurmes kan helpen om het te verwijderen product gemakkelijker los te maken.

Het kan nodig zijn de stripbehandeling te herhalen.

Na het strippen van hout altijd **NET-TROL®*** aanbrengen (op vochtig hout) onmiddellijk na het spoelen van OWASTRIP om het product te neutraliseren.

* Product van dezelfde fabrikant. Raadpleeg het technisch blad.

** Behalve eik, kastanje en fineer.

*** Behalve aluminium.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) beschikbaar op onze website www.owatrol.com en de instructies op de verpakking, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Gevaarlijk. Volg de veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op.

Dit productspecifiek blad vervangt en annuleert alle voorgaande bladen voor hetzelfde product. Het is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Deze informatie kan echter geen vervanging zijn voor een passende beschrijving van de aard en de staat van de te schilderen ondergrond. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, is het de verantwoordelijkheid van onze klanten om, vóór toepassing, bij onze diensten te controleren of dit blad niet is vervangen door een recentere uitgave. De verstrekte informatie is indicatief en brengt geen aansprakelijkheid van de fabrikant met zich mee, aangezien de toepassing van de producten niet onder zijn controle gebeurt. **Datum van uitgave:** 09/2025

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankrijk
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
is een merk



Vind al onze oplossingen op
www.owatrol.com

Onze technische afdeling
beantwoordt uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70