



RÉNOMÉTAL

RENOVATIEKIT VOOR
GEPOLIJST OF VERCHROOMD METAAL



BESCHRIJVING

RÉNOMÉTAL herstelt de glans en uitstraling van chroom, RVS en aluminium.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Gepolijste of verchroomde metalen: aluminium, chroom, RVS...
- Ideaal voor autobumpers, velgen, wieloppen...

EIGENSCHAPPEN

- Herstelt de glans en beschermt gepolijste of verchroomde metalen.
- Verwijdert roestpuntjes en beschermt tegen oxidatie

AFWERKING
Satijn

VERPAKKING
0,5L

GEBRUIK
Binnen/Buiten

GEREEDSCHAP
Staalwol
Pluismvrije doek

KENMERKEN

Classificatie	Familie I Klasse 4a
Bindmiddel	Alkydharsen
Oplosmiddeltype	White spirit
Geur	Kenmerkend voor white spirit
1-/2-component mengverhouding	Eéncomponent
Dichtheid	0.855 +/- 0.05
Biobased (EN16640)	39%
Viscositeit	Dunvloeibaar
Vaste stofgehalte	33% +/- 2 %
Uiterlijk	Licht amberkleurig
Vlampunt	>60°C (excl. aerosol)
VOS	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 489 g/l.
Applicatiemateriaal	Staalwol, pluismvrije doek.
Verdunning	Gebruiksklaar, niet verdunnen
Rendement	18 m²/l. Kan variëren naargelang de zuiging van de ondergrond
Droging & overschilderbaarheid	Stofdroog: ca. 6 tot 8 uur. Handdroog: ca. 12-24 uur. Weer in gebruik: > 24 uur.
Reiniging gereedschap	White spirit. Doeken die met product zijn doordrenkt, niet opslaan en niet rechtstreeks in de afvalbak gooien. Eerst plat laten drogen.
Opslag	Minimaal 2 jaar in de originele, hermetisch gesloten verpakking. Het product beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig droog, schoon en vrij van vet- of siliconenvlekken zijn.
- Indien reiniging nodig is, gebruik op het metaal een oplosmiddel of onze ontvetter FAST NETT* om vetresten te verwijderen.
- Verwijder op roestige oppervlakken met een borstel alle losse roestdeeltjes. Reinig en ontvet daarna grondig (oplosmiddel of FAST NETT*).
- Spoel grondig af en laat minimaal 3 uur drogen.

AANBRENGEN

- Schud de verpakking vóór opening om RÉNOMÉTAL goed te mengen.
- Behandel stapsgewijs kleine oppervlakken om ongecontroleerd drogen van het product te voorkomen.
- Breng RÉNOMÉTAL niet aan op warme oppervlakken of in volle zon. Breng aan in een goed geventileerde ruimte.
- Doordrenk de staalwol in het schaalpje van de verpakking goed met RÉNOMÉTAL. Schuur zorgvuldig in kleine zones om te voorkomen dat het product opdroogt, of breng RÉNOMÉTAL rechtstreeks op de ondergrond aan met een kwast of pluisvrije doek.
- Herhaal de behandeling zo vaak als nodig en vervang indien nodig de staalwolstrip. Gebruik bij voorkeur staalwol 000.
- Bij sterke oxidatie begint u met staalwol 00 en werkt u af met de in de kit meegeleverde staalwol 000.
- **BELANGRIJK:**
- Hoewel het tijdens de behandeling op het metaal aangebrachte product bijdraagt aan de bescherming van het oppervlak, mag een overtollige productfilm niet opdrogen. Verwijder deze zorgvuldig met een schone, pluisvrije doek of absorberend papier.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, conform de geldende wetgeving. Gevaarlijk. Neem de voorzorgsmaatregelen voor gebruik in acht.

Deze technische fiche vervangt en annuleert alle eerdere fiches met betrekking tot hetzelfde product. Het doel is onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Deze informatie kan echter geen passende beoordeling van de aard en de toestand van de te behandelen ondergronden vervangen. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant vóór gebruik bij onze diensten na te gaan of deze fiche niet door een recentere uitgave is vervangen. De hier vermelde informatie is indicatief en houdt geen aansprakelijkheid van de fabrikant in, aangezien de toepassing van de producten buiten zijn controle plaatsvindt. **Uitgiftedatum: 26/08/2026.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
is een merk



Ontdek al onze oplossingen op
www.owatrol.com

Onze technische dienst
beantwoordt uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70