



SEASONITE®

STABILISATOR VOOR NIEUW HOUT



BESCHRIJVING

SEASONITE® beschermt nieuw hout tegen de schadelijke effecten van zon en vocht tijdens het eerste seizoen dat het aan de weersinvloeden wordt blootgesteld. Het ademende product laat overtollig water ontsnappen en voorkomt tegelijkertijd dat vocht in het hout doordringt. SEASONITE® is een tijdelijke bescherming vóór de definitieve behandeling.

BESTEMMINGSOPPERVLAKKEN

- Alleen voor nieuw zacht hout voor buiten, zoals Red Cedar, Lariks, Douglas (minder dan zes maanden oud) tijdens de eerste maanden van blootstelling.
- Ideaal voor hout dat onder druk is behandeld (autoclave).
- Horizontale en verticale oppervlakken: vlonders, gevelbekleding, schuttingen en andere buitenhouten oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

- Behoudt het natuurlijke uiterlijk en stabiliseert nieuw hout.
- Minimaliseert scheuren, opzwellen, vervorming en splijten door permanente blootstelling aan zon en regen.
- Gemakkelijk aan te brengen – in één laag. Kleurloos.
- Kant-en-klaar.

TOEPASSINGSMATERIAAL

Kwast - Borstel - Spalter
Rol met middelhoge haren

FORMAAT

1L - 2,5L - 15L

GEBRUIK

Buiten

Uitgegeven op 29/10/2025

TECHNISCHE KENMERKEN

Bindmiddel	Alkyd
Type oplosmiddel	Water
Geur	Geurloos
Eéncomponent / tweecomponent	Eéncomponent
Mengverhouding	
Dichtheid	1.0+/-0.05 bij 20°C
Viscositeit	Vloeibaar
Vaste stofgehalte	5.5% +/- 2%
Glansgraad	Mat
Uiterlijk	Transparant
Vlampunt	Niet geclassificeerd als ontvlambaar
Opslag	Minstens 1 jaar in de originele, goed afgesloten verpakking
VOS	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 11 g/l.
Verdunning	Gebruiksklaar. Niet verdunnen.
Rendement	5 -7 m² per liter. Het praktische rendement hangt af van het type, de staat en de zuiging van de ondergrond, evenals van de toegepaste methode.
Droogtijd en overschilderbaarheid	Ongeveer 12 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.
Reiniging van gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met water reinigen. Het behandelde hout is doorgaans na 1 uur beloopbaar.
Opslagvoorwaarden	Minimaal 1 jaar in de originele, hermetisch gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet vrij zijn van elke bestaande coating.

De oppervlakken moeten schoon, droog aanvoelen en vrij zijn van stof, vet, schimmel en andere verontreinigingen.

TOEPASSING

- Dek alles af wat niet behandeld mag worden, inclusief planten en struiken.
- Aanbrengen bij een temperatuur tussen +10 °C en +30 °C. Niet in direct zonlicht of op hete oppervlakken aanbrengen.
- Niet aanbrengen als er binnen 24 uur koude en/of vochtige omstandigheden worden verwacht.
- Het product goed roeren voor gebruik. Niet verdunnen.
- Verticale gevelbekleding van boven naar beneden behandelen.
- Na toepassing met een spuit, het product altijd verdelen met een kwast of roller om penetratie en gelijkmatigheid te verbeteren.
- Breng een royale laag aan op alle houten oppervlakken.
- Goed de houtuiteinden doordrenken.
- Voor roosters: SEASONITE® laten doordringen in de spleten tussen de planken.

ONDERHOUD

Na een minimale blootstelling van zes maanden is het met SEASONITE® behandelde hout klaar om te worden beschermd met een saturator zoals TEXTROL®* of een gekleurde afwerking zoals BOIS COLOR*.

Gebruik NET-TROL®* om het hout te reinigen en/of te ontgrijzen.

SEASONITE® is een tussentijdse behandeling voorafgaand aan een afwerking; de duurzaamheid ervan overschrijdt negen maanden niet.

Indien de toepassing plaatsvindt tussen mei en juni, kan een nieuwe SEASONITE®-behandeling in september of oktober worden uitgevoerd om het hout effectief te beschermen tijdens de winter.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) dat beschikbaar is op onze website www.owatrol.com en de instructies op de verpakking, conform de geldende wetgeving.

Gevaarlijk. Houd u aan de gebruiksvoorschriften.

*Product van dezelfde fabrikant, raadpleeg het technische blad.

Dit technische blad vervangt en annuleert alle eerdere bladen betreffende hetzelfde product. Het is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De hierin vermelde informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Deze informatie kan echter geen vervanging zijn voor een juiste beoordeling van de aard en de staat van de te schilderen ondergrond. Aangezien de technologie voortdurend evolueert, is het de verantwoordelijkheid van onze klanten om, vóór enige toepassing, bij onze diensten na te gaan of dit blad niet is gewijzigd door een recentere editie. De vermelde informatie is uitsluitend indicatief en ontslaat de fabrikant niet van aansprakelijkheid, aangezien het gebruik van de producten buiten zijn controle plaatsvindt.. **Uitgiftedatum: 29/10/2025.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankrijk
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
is een merk



Ontdek al onze oplossingen op
www.owatrol.com

Onze technische dienst beantwoordt
uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70