



SPACENETT®

PROFESSIONELE REINIGER

KRACHTIG



BESCHRIJVING

Krachtige reiniger, speciaal ontwikkeld om opgehoopte was, vetten en andere vervuilingen die zich in de loop der tijd vastzetten, te verwijderen.

Geschikt voor het ontvetten van parketvloeren vóór het aanbrengen van een vernislaag.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle en eenvoudige toepassing.
- Geurloos.
- Watergedragen.
- SPACENETT® moet altijd gevolgd worden door het aanbrengen van een afwerking (OLEOFLOOR®, VEGAFLOOR) om de oorspronkelijke afwerking te beschermen.

BESTEMMINGSDRAGERS

- Alle geverniste en geoliede vloeren in hout of kurk, evenals soepele vloeren.

FORMAAT 1L	GEBRUIK Binnen
----------------------	--------------------------

Bewerkt op : 06-10-25

TECHNISCHE GEGEVENS

Actief bestanddeel	Basische basis
Type oplosmiddel	Water
Geur	Geurloos
pH	10
Dichtheid	1.00 +/-0.05 bij 20°C
Uiterlijk	kleurloos
Vlampunt	Niet geclassificeerd als brandbaar
Aanbrengmateriaal	Verstuiver. mop met pluivrije dwell. schone doeken. monoborstel met beige pad.
Rendement	Ongeveer 20 m ² per liter. het rendement kan variëren afhankelijk van de mate van vervuiling van het oppervlak.
Verdunning	Met water, zie aanbeveling hieronder.
Reiniging van materiaal	Water
Opslag	Minimaal 1 jaar in de originele luchtdichte verpakking. het product moet beschermd worden tegen vorst en hoge temperaturen.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

- Verwijder eerst vuil met een stofzuiger of een bezem op horizontale oppervlakken. bescherm alles wat niet gereinigd moet worden.
- Kan op een vochtig oppervlak worden gebruikt.
- Gebruik SPACENETT® niet op metalen of gelakte oppervlakken.
- Niet gebruiken als het oppervlak binnen de afgelopen 3 weken is gevernist of geolied.

TOEPASSING

- Tijdens het aanbrengen wordt het aanbevolen rubberen handschoenen te dragen en te zorgen voor een goede ventilatie van de te reinigen ruimtes.
- Goed schudden voor gebruik.

Op gevernist oppervlak:

- klaar voor gebruik.

Op geolied oppervlak:

- Verdun 1 deel SPACENETT® met 1 deel water. Voor de verdunning eerst het water in de container gieten en daarna SPACENETT® toevoegen. Goed mengen voor gebruik.
- Spuit SPACENETT® in afgebakende behandelzones. Het wordt sterk aanbevolen SPACENETT® te sprayen om te voorkomen dat de vloer een teveel aan product absorbeert, vooral als de bescherming van de voegen door veroudering minder effectief is.
- Na een korte inwerktijd (2–3 minuten) reinigen met de monoborstel.
- Bij sterke vervuiling een tweede behandeling uitvoeren.
- Na het drogen afspoelen met water met een dweil en vermijd plassen. Ververs het water meerdere keren.
- SPACENETT® moet altijd gevolgd worden door het aanbrengen van een afwerking zoals OLEOFLOOR-olie.

ONDERHOUD

1 keer per jaar bij intensief gebruik.

1 keer om de 2 à 3 jaar indien nodig bij huishoudelijk gebruik.

*Zelfde fabrikant. raadpleeg het technisch

gegevensblad.

VEILIGHEID

Raadpleeg het beschikbaar veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de instructies op de verpakking, conform de geldende wetgeving. Gevaarlijk. Houd u aan de gebruiksvorschriften.

Dit technische gegevensblad vervangt en annuleert alle eerdere bladen betreffende hetzelfde product. Het is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Deze informatie kan echter geen vervanging zijn voor een passende beoordeling van de aard en toestand van de ondergrond die geschilderd moet worden. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, is het de verantwoordelijkheid van onze klanten om vóór enige toepassing bij onze diensten te controleren of dit blad niet is gewijzigd door een recentere uitgave. De vermelde informatie wordt slechts ter indicatie gegeven en ontslaat de fabrikant niet van aansprakelijkheid, aangezien de toepassing van de producten niet onder zijn toezicht plaatsvindt

Datum van bewerking: 06/10/2025

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - Frankrijk
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

**Owatrol® Original
is een merk**



**Ontdek al onze oplossingen op
www.owatrol.com**

**Ons technische departement
beantwoordt uw vragen op
+33 (0)1 60 86 48 70**