



# AQUANETT®

## DÉSHUILEUR / DÉGRISEUR GÉLIFIÉ TOUS BOIS

<b>Description</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Élimine les huiles en 5 minutes, terrasses, bardages...</li> <li>Formule gélifiée.</li> <li>Prêt à l'emploi.</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l'eau) toutes les huiles noircies. Les rend solubles à l'eau. 5 minutes suffisent.</li> <li>Nettoie aussi les taches de gras incrustées sur les bois composites.</li> <li>Déglace les bois exotiques neufs (nous consulter pour un mode opératoire).</li> <li>Permet de retrouver l'aspect naturel du bois en quelques minutes.</li> <li>Gélifié : ne coule pas. Idéal pour les surfaces verticales.</li> <li>Sans solvant ni paraffine.</li> <li>N'attaque pas les plastiques, liners de piscines,...</li> </ul>
<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extérieur.</li> <li>Tous bois : résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus** y compris les bois composites.</li> <li>Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (chalets, bardages,...).</li> <li>Idéal pour mobilier de jardin et lames rainurées.</li> <li>Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées...</li> </ul> <p style="text-align: right;">** Sauf Chêne et Châtaignier.</p>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Composant</b> : à base d'hydroxyde de sodium.</p> <p><b>Densité (à + 20°C)</b> : 1.030 ± 0.05.</p> <p><b>Point d'éclair</b> : Non classé inflammable.</p> <p><b>Conditionnements</b> : 1 l, 2,5 l, 10 l.</p> <p><b>Conservation</b> : 2 ans minimum en emballage hermétique d'origine non entamé.</p> <p><b>Viscosité</b> : Gel.</p>
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau nylon ou brosse à encoller.
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toujours procéder à un essai préalable.</li> <li>Prêt à l'emploi.</li> <li>Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.</li> <li>Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.</li> </ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer une couche épaisse d'AQUANETT® sur la surface à déshuiler. Sur une grande surface, travailler par zones successives.</li> <li>Laisser agir le produit 5 minutes au maximum.</li> <li>Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur BP (maxi 50 bars). Le support est déshuilé.</li> <li>Immédiatement sur bois mouillé, neutraliser au NET-TROL®*.</li> <li>Après séchage complet du support, égrener le bois si nécessaire (grain 100).</li> </ul>
<b>Pouvoir couvrant</b>	± 6 m²/l.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Stockage</b>	Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
<b>Date d'édition</b>	Octobre 2018.

\*Même fabricant.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70

(1) Test OCDE 301 F.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.