



VIDEO

# RENOCLEAR

## DECOLORANTE RECUPERADOR PARA MADERA EXTERIOR

<b>Descripción</b>	Blanquea las manchas intrínsecas a la madera y elimina las manchas azules para dar un aspecto homogéneo sin lijar.
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aclara la decoloración y pigmentación excesiva de la madera, incluida la mancha azul.</li> <li>• Restaura su aspecto homogéneo sin lijar ni pulir.</li> <li>• Elimina las marcas y ráfagas de taninos.</li> <li>• Efectivo en todas las maderas modificadas (Acocoya, Bamboo, Thermotratadas ...).</li> <li>• Listo para usar, no diluir. Se aplica sobre madera seca.</li> <li>• Se limpia / neutraliza con SOAPCLEAN * y enjuague con agua.</li> </ul> <p>RENOCLEAR no es un decapante, desengrasante ni protector.</p>
<b>Destino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso exterior.</li> <li>• Toda la madera incluyendo cedro rojo y madera modificada.</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>	<p><b>Disolvente:</b> agua</p> <p><b>Densidad a + 25 ° C:</b> 1.10 ± 0.01</p> <p><b>pH:</b> 10 ± 1</p> <p><b>Periodo de validez:</b> mínimo 12 meses en su embalaje original, cerrado, sin abrir en un lugar fresco y seco.</p>
<b>Preparación del Soporte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteja imperativamente los materiales colindantes (carpintería de aluminio, soportes pintados...) y especialmente plantas, arbustos y césped.</li> <li>• Si se ha aplicado un tratamiento anterior, enjuague bien el sustrato para evitar cualquier reacción.</li> <li>• Evite el contacto con cualquier metal.</li> <li>• No es adecuado para tratar piedras y materiales que puedan contener óxidos de hierro.</li> </ul>
<b>Material de Aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepillo</li> <li>• Pistola</li> <li>• Rodillo</li> </ul>
<b>Recomendaciones antes de la aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No mezcle RENOCLEAR con otro producto.</li> <li>• No usar en días de viento.</li> <li>• Aplicar a temperaturas entre 10 y 25 ° C con humedad relativa inferior al 70%.</li> <li>• No aplique durante las horas más calurosas del día, en climas helados o sobre sustratos congelados, en climas lluviosos (riesgo de lluvia dentro de las 24 horas).</li> <li>• Evite el contacto con cualquier metal.</li> </ul>
<b>Aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sobre sustratos perfectamente secos, aplique RENOCLEAR con brocha o rodillo sin sobrecargar.</li> <li>• Es posible utilizar un pulverizador (boquilla de plástico), excepto en caso de viento, ya que el alisado se realiza con un cepillo o un rodillo que permite penetrar el producto.</li> <li>• Dependiendo de la intensidad de las manchas a tratar, dejar actuar entre 6 y 24 horas.</li> <li>• En algunas marcas persistentes, puede ser necesario hacer una segunda aplicación.</li> <li>• Posteriormente aplique SOAPCLEAN diluido * (4 cápsulas por cada 10 litros de agua) para limpiar el sustrato.</li> <li>• Frote con un cepillo sintético y deje reposar durante 5 minutos. Enjuague con abundante agua.</li> <li>• Deje secar durante 72 horas (higrometría de madera ≤ 18%) antes de aplicar un acabado.</li> <li>• Para ver el resultado final de RENOCLEAR, el soporte debe estar perfectamente seco.</li> </ul>
<b>Recomendaciones después del uso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En maderas exóticas, es preferible un acabado solvente tipo D1 PRO *.</li> <li>• Limpie las herramientas inmediatamente después de usarlas con SOAPCLEAN * diluido o agua jabonosa.</li> </ul>
<b>Rendimiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 a 12 m<sup>2</sup> / L</li> <li>• La eficiencia y el tiempo de secado pueden variar según varios parámetros: el estado y la porosidad del soporte, la temperatura y la higrometría relativa.</li> </ul>

<b>Secado y recubrimiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 72 horas mínimo</li> </ul>
<b>Limpieza del equipo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOAPCLEAN diluido</li> </ul>
<b>Almacenamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Almacenar sin riesgo de congelación</li> <li>• Mantener el embalaje, tras su apertura, lejos de heladas y humedad.</li> </ul>
<b>Seguridad</b>	Peligroso. Observe las precauciones de uso. Consulte los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente.
<b>Fecha de edición</b>	Junio 2019

\* Mème fabricant

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

**OWATROL INTERNATIONAL SLU**  
 Barcelona - Spain  
 Tel. +34 93 125 88 68  
 Fax +34 93 106 02 13

**Owatrol Original  
 es una marca**



Encuentra todas nuestras soluciones en:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)