



NET-TROL

DESENGRASANTE Y LIMPIADOR PARA TODO TIPO DE MADERAS

| | |
|---|---|
| Descripción | <ul style="list-style-type: none"> • Limpiador de madera y restaurador de color. • Neutralizador después de AQUANETT® *, PREPDECK® * y DILUNETT® *. • Limpiador y renovador para madera, piedra, cemento, plástico ... |
| Propiedades | <ul style="list-style-type: none"> • Restaura la madera agrisada a su color original. • Elimina trazas residuales de sulfato de hierro, cales, óxido ... • Actúa en 15 minutos. • Neutro respecto al soporte. • Biodegradable. Enjuague con agua. |
| Destino | <ul style="list-style-type: none"> • Exterior. • Maderas nuevas (nunca protegidas, sin acabado) grisáceas, sucias, teñidas (taninos...): Alerce, Douglas, autoclaves, Cedro rojo, Termotratadas, Teca, Ipe ... • Superficies horizontales o verticales: terrazas, revestimientos, vallas, cubiertas de barcos, mobiliario de jardín ... • Otros sustratos: cemento teñido de óxido, piedras con moho, plástico. |
| Características técnicas | <p>Disolvente: agua. Densidad (a + 20 ° C): 1,07 ± 0,05. Viscosidad: Gel. Extracto seco: 19% ± 2. Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. Almacenamiento: mínimo 18 meses en su envase original sin abrir. Envase: 1L, 2,5L y 15L. COV: Fuera del ámbito de aplicación de la Directiva CE 2004/42.</p> |
| Material de aplicación | <ul style="list-style-type: none"> • Rodillo, brocha sintética o cepillo de nylon de cerdas duras – Hidrolimpiadora de baja presión. • Guantes y gafas de protección. |
| Consejos PRO | <ul style="list-style-type: none"> • Proteja todo lo que no deba tratarse, incluidas las plantas. • Aplicar entre + 5 ° C y + 35 ° C. No aplicar bajo la luz solar directa o sobre madera muy caliente. • Agite bien antes de usar. |
| Aplicación | <ul style="list-style-type: none"> • Agitar bien el producto antes de la aplicación. • Humedezca la superficie con agua dulce y limpia. • Aplicar NET-TROL® a la superficie con brocha o rodillo sintético (pelo largo). • Frote con un cepillo de nylon de cerdas duras las partes más sucias. • Dejar actuar unos 10-20 minutos. • Enjuague con abundante agua mientras frota o limpia a baja presión. • Repita la aplicación si es necesario. |
| Recomendaciones después de la aplicación | Sobre madera, deje secar durante 3 días de clima seco antes de aplicar un acabado. |
| Rendimiento | • 5 a 10 m ² / l. El rendimiento práctico varía según el tipo y el estado de la superficie. |
| Limpeza del material | Agua |
| Almacenamiento | No almacene el producto restante en envases metálicos. Conserve lejos de las heladas y altas temperaturas. |
| Seguridad | Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos del envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Observe las precauciones de uso. |
| Fecha de edición | Octubre 2018. |

Owatrol® Original es una marca



OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com