



SEASONITE

PROTECCIÓN PARA TODAS LAS MADERAS NUEVAS BLANDAS Y AUTOCLAVES

Descripción del producto	<p>SEASONITE® protege la madera nueva blanda de los efectos dañinos de la luz solar y la humedad durante el primer año que está expuesta a los agentes atmosféricos.</p> <p>La aplicación inmediata de SEASONITE® protege la madera contra el daño solar, manteniéndola como nueva por más tiempo.</p> <p>Transpirable, permite que el exceso de agua se regule, evitando que la humedad no entre en la madera. Con SEASONITE®, la madera nueva puede estar expuesta naturalmente sin estar sujeta a las limitaciones del mal tiempo durante el primer año.</p>
Propiedades	<ul style="list-style-type: none">• Conserva el aspecto natural y estabiliza la madera blanda nueva.• Minimiza el astillado, la hinchazón, la deformación y el agrietamiento debido a la exposición permanente al sol y la lluvia.• Fácil de aplicar, en una sola capa.• Incoloro.• Listo para usar.
Destino	<ul style="list-style-type: none">• Solo para maderas blandas exteriores nuevas (menos de seis meses de exposición) durante los primeros meses al exterior.• Ideal para madera tratada en autoclave.• Superficies horizontales y verticales: vallas, revestimientos, empalizadas y otros soportes exteriores de madera. <p>NOTA: Para madera que ya ha estado expuesta a la intemperie durante varios meses, use NET-TROL® * o contáctenos.</p>
Características técnicas	<p>Disolvente: agua.</p> <p>Densidad a + 20 ° C: 1.000 ± 0.05.</p> <p>Viscosidad: Líquido fluido.</p> <p>Extracto seco: 5,5% ± 1 en volumen.</p> <p>Punto de inflamación: No clasificado como inflamable.</p> <p>Vida útil: Mínimo 1 año en su envase original sin abrir.</p> <p>Envase: 1L, 2,5L y 15L.</p> <p>Color: transparente.</p> <p>Tiempo de secado: 12 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad.</p> <p>Por lo general, la madera puede ser transitable 1 hora después de la aplicación.</p> <p>COV: valor límite de la UE para este producto (cat. A / f) 130 g / l (2010). Este producto contiene un máximo de 11 g / l.</p>
Preparación de la superficie	Las superficies deben estar limpias, secas al tacto, libres de polvo, grasas, moho y cualquier otra suciedad superficial.
Material de aplicación	Brocha. Rodillo de pelo medio.
Consejos de aplicación	<p>Cubra todo lo que no precise tratar, incluidas plantas y arbustos.</p> <p>Aplicar entre +10 °C y +30 °C. No aplicar bajo la luz solar directa o sobre superficies calientes.</p> <p>No aplique si se espera clima frío y/o húmedo dentro de las 24 horas posteriores.</p> <p>Mezclar bien el producto antes de la aplicación. No diluir.</p> <p>El revestimiento vertical se tratará de arriba a abajo.</p> <p>Después de la pulverización distribuir siempre el producto con brocha o rodillo para mejorar la penetración y uniformidad.</p>

Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Prepare la superficie como se indica en "Preparación de la superficie". • La madera debe de estar limpia y seca al tacto. • Aplique una capa generosa a todas las partes de la madera. • Incidir en juntas y testas. • Para la madera ranurada, haga que SEASONITE® penetre bien en toda la superficie.
Rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> • 5 a 7 m2 por litro. <p>El rendimiento práctico variará según el tipo, la condición y la absorción de la superficie, así como el método de aplicación.</p>
Sugerencia	<p>Después de un mínimo de seis meses de exposición, la madera tratada con SEASONITE está lista para ser protegida con un saturador tipo TEXTROL o un acabado opaco como SOLID COLOR STAIN.</p> <p>Use NET-TROL® * para limpiar la madera y restaurarla a su color original.</p>
Limpeza del material	Limpie todas las herramientas y equipos con agua jabonosa.
Almacenamiento	Almacenar lejos de heladas y altas temperaturas.
Seguridad	<p>Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos del envase, de acuerdo con la legislación vigente.</p> <p>Peligroso. Observe las precauciones de uso.</p>

* Mismo fabricante



Owatrol® Original
es una marca

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13



Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com