



DILUNETT®

GEL DECAPANTE PARA TODAS LAS SUPERFICIES ACTUANDO SOLO Y SIN RASPAR

Descripción	Decapa lasures, ceras, barnices, pinturas y antifoulings.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Gel sin disolventes y sin parafinas, no inflamable. • Hace que el revestimiento sea soluble en agua (enjuague con agua). • Efectivo, hasta 8 capas de pintura decapadas en una sola aplicación. • Fácil de usar, actúa solo incluso en los lugares más difíciles de acceder. • No se evapora, no se seca.
Destino	<ul style="list-style-type: none"> • Exterior. • Apto sobre madera **, metal ***, plástico, piedra, cemento ... • Ideal para superficies de difícil acceso o con relieves, horizontales o verticales: puertas, rejas, tarimas ... • Recomendado para grandes superficies a decapar: no volátil, no se seca y permanece activo durante mucho tiempo. • No ataca plásticos, cauchos, recubrimientos sintéticos o gelcoats. <p>** excepto Roble, Castaño y marquetería *** excepto aluminio</p>
Características técnicas	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de disolvente: agua. • Densidad (a + 20 ° C): 1,17 ± 0,02. • Extracto seco: 21% ± 2. • Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. • Almacenamiento: mínimo 18 meses en su envase original sin abrir. • Envases: 0.5L, 1L, 2.5L y 10L.
Material de aplicación	Rodillo, brocha sintética.
Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Realice siempre una prueba preliminar. • Use guantes de goma, un cepillo de nylon o un rodillo de pelo medio. • El tiempo de acción varía de unos minutos a varias horas según el tipo de recubrimiento (gliceroftálico o acrílico) y del número de manos. Controle su acción con una espátula. • Dado que el decapado nunca es neutro, en madera, es imperativo neutralizar con NET-TROL® *
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar una capa gruesa de DILUNETT® sobre toda la superficie a decapar. • Deje actuar el producto. • En caso de secado, reactivar con un pulverizado de agua. • Enjuague con agua limpia y con ayuda de un cepillo o una hidrolimpiadora a baja presión. NOTA: El uso de agua caliente facilita la eliminación. • Después de un decapado sobre madera, aplique siempre NET-TROL® * (sobre la madera húmeda) e INMEDIATAMENTE después de enjuagar el DILUNETT®. • Consulte el modo de empleo en el envase. • Producto corrosivo, lea las precauciones antes de su uso.
Limpeza del material	Agua.
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • No almacene el producto restante en envases metálicos. • Conserve fuera de heladas y altas temperaturas.
Seguridad	<p>Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos del envase, de acuerdo con la legislación vigente.</p> <p>Peligroso. Observe las precauciones de uso.</p>
Fecha de edición	Octubre 2018.

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Owatrol® Original
es una marca

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13



Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com