

# OWATROL

## SOAPCLEAN

LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTISOORTE  
INTERIOR/EXTERIOR



### DESCRIPCIÓN

Ideal para la limpieza frecuente de suelos (incluidos los más frágiles) tanto en interior como exterior.

**Nota:** SOAPCLEAN no es un decapante de grasas o aceites. No elimina el gris natural o el gris incrustado de la superficie. En estos 2 casos, utilice NET-TROL®\*, AQUANETT®\* o PREPDECK®\*

### PROPIEDADES

- Limpia y desengrasa sin dejar rastros
- No resbaladizo
- Alta concentración de ingrediente activo para una eficacia óptima
- Elimina los puntos negros superficiales (moho, polen, polución, etc.)
- Conserva el aspecto natural de la madera
- Fácil de usar
- Olor agradable

### DESTINO

#### Interior:

- Suelos de parquet vitrificado o aceitado. Todas las especies incluyendo Roble y Castaño
- Suelos de plástico, laminados o melamínicos
- Encimeras de madera...

#### Exterior :

- Revestimientos, terrazas, persianas y muebles de jardín sucios por el mal tiempo
- Apto para todas las especies de madera tratada o no

MATERIAL	FORMATO	USO
Fregona de microfibra fregona de esponja Cepillo Pulverizador	1L	Exterior/ interior



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disolvente	Agua
Olor	Suave
Ph	9.05 +/-0.5
Densidad	+/-0.05 à 20°C
Aspecto	Incoloro
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
Material de aplicación	Microfibra, esponja, brocha o pulverizador
Dilución	Agua, consulte las recomendaciones de dilución
Limpieza del material	Agua
Almacenamiento	Mínimo 1 año en su envase original cerrado herméticamente El producto debe almacenarse protegido de heladas y altas temperaturas

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE

- Limpiar previamente la suciedad con aspirador o escoba en superficies horizontales
- Esperar al menos 15 días después de haber aplicado un tratamiento de protección (aceite, barniz, saturador, tintes, pintura, etc.) y la primera limpieza con SOAPCLEAN
- Proteja todo lo que no deba limpiarse
- Se puede utilizar sobre un soporte húmedo

## APLICACIÓN

- No usar puro

Suelos de parquet interior:

- Diluir 2 tapones de SOAPCLEAN en 10 litros de agua (preferiblemente tibia)
- Aplicar con una fregona de microfibra muy escurrida para evitar encharcamientos. Dejar secar (1 a 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas y de la aplicación). No requiere enjuague

Maderas exteriores:

- Diluir 4 tapones de SOAPCLEAN en 10 litros de agua (preferiblemente tibia)
- Use un rociador, cepillo o brocha. Insista bien en las ranuras si es necesario
- Dejar actuar de 10 a 15 minutos y enjuagar bien con agua

Si las manchas persisten, consúltenos.

## SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

\* producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones  
en [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)  
Nuestro departamento técnico  
responderá a todas sus preguntas en  
**+34 (0)934 680 200****