

OWATROL®

SEASONITE®

STABILISATEUR POUR BOIS NEUFS



DESCRIPTION

SEASONITE® protège le bois neuf des effets dommageables du soleil et de l'humidité pendant la première saison où il est exposé aux agents atmosphériques. Respirant, il permet à l'excédent d'eau de se réguler tout en évitant que l'humidité ne pénètre dans le bois. SEASONITE® est une protection de transition avant traitement définitif.

PROPRIÉTÉS

- Conserve l'aspect naturel et stabilise le bois neuf.
- Minimise l'éclatement, le gonflement, la déformation et le fendillement dus à une exposition permanente au soleil et à la pluie.
- Facile à appliquer - en une seule couche.
- Incolore.
- Prêt à l'emploi.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Uniquement pour bois tendres extérieurs neufs tels que le Red Cedar, Mélèze, Douglas (moins de six mois) pendant les premiers mois d'exposition.
- Idéal pour les bois traités par autoclave.
- Surfaces horizontales et verticales : caillebotis, bardages, palissades et autres supports extérieurs en bois.

MATÉRIEL	FORMAT	USAGE
Pinceau	1 L	Extérieur
Brosse	2,5L	
Spalter	15 L	
Rouleau poil moyen		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Alkydes
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
Densité	1.0+/-0.05à 20°C
Viscosité	Fluide
Extrait sec	5.5% +/- 2%
Brillance	Mat
Aspect	Transparent
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 11 g/l.
Matériel d'application	Pinceau, brosse, spalter, rouleau poil moyen. / chiffon non pelucheux
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Rendement	5 à 7 m ² par litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Séchage & recouvrabilité	12 heures, en fonction de la température et de l'humidité.

	On peut généralement marcher sur le bois 1 heure après application.
Nettoyage du matériel	A l'eau savonneuse.
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Le produit est à conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être exempt de tout revêtement.

Les surfaces doivent être propres, sèches au toucher, exemptes de poussière, de graisse, de moisissure et de toutes autres souillures de surface.

APPLICATION

- Couvrir tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes et les arbustes.
- Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ni sur des surfaces chaudes.
- Ne pas appliquer si du temps froid et/ou humide est attendu dans les 24 heures.
- Mélanger soigneusement le produit avant l'application. Ne pas diluer.
- Les bardages verticaux seront traités du haut vers le bas.
- Après application au pistolet, toujours répartir le produit à la brosse ou au rouleau pour améliorer la pénétration et l'uniformité.
- Appliquer une couche généreuse sur toutes les surfaces du bois.
- Bien imprégner les abouts.
- Pour un caillebotis, faire pénétrer SEASONITE® dans les fentes entre les planches.

ENTRETIEN

Après six mois minimums d'exposition, le bois traité avec SEASONITE® est prêt à être protégé avec un saturateur type TEXTROL®* ou une finition colorée type BOIS COLOR*.

Utiliser NET-TROL® * pour nettoyer et/ou dégriser le bois.

SEASONITE® est un traitement d'attente avant l'application d'une finition, sa durabilité n'excède pas 9 mois. Ainsi si l'application a lieu entre les mois de mai et juin il sera possible de procéder à un nouveau traitement de SEASONITE® en septembre ou octobre pour protéger le support efficacement durant l'hiver.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* produit du même fabricant, consulter la FT.

Date d'édition : 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70