



VIDEO



# BLACKBAT 2 en 1

## Desengrasante de defensas + desincrustante de manchas negras

<b>Descripción</b>	BLACKBAT 2 en 1 es un limpiador de acción rápida para defensas, inflables, cascos, cubiertas, etc. BLACKBAT 2 en 1 elimina las marcas y manchas difíciles en tan solo unos minutos, devolviendo a la superficie su estado original.
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimina de manera rápida y completa las marcas y manchas difíciles causadas por: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación ambiental, mal tiempo, marcas de frotamiento en muelles...</li> <li>- Manchas de grasa, alquitrán, sal, marcas de humo...</li> </ul> </li> <li>• Doble acción - Limpiador y desengrasante en uno.</li> <li>• Fórmula desengrasante extremadamente eficaz. Recupera la superficie tratada a su estado original.</li> <li>• Enriquecido con aceite de pino para un rendimiento y eficacia óptimo con los residuos..</li> <li>• Acción rápida. Fácil de usar.</li> <li>• No altera ni daña la superficie.</li> </ul>
<b>Usos básicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interior/ exterior</li> <li>• Defensas, inflables (PVC, Hypalon, Neopreno), vinilo y cuero sintético.</li> <li>• Cascos, cubiertas, superficies antideslizantes, travesaños, tubos de escape....</li> <li>• Superficies pintadas, metálicas, gelcoat y PVC.</li> </ul>
<b>Datos técnicos</b>	<p><b>Composición:</b> Surfactantes y emulsionantes de alto rendimiento.</p> <p><b>Tipo de disolvente:</b> Agua</p> <p>Gravedad específica a 20 ° C (68 ° F): 1.0 ± 0.1</p> <p><b>Viscosidad:</b> Líquido / Fluido.</p> <p><b>Contenido sólido:</b> 19% ± 2</p> <p><b>pH:</b> 9 ± 1</p> <p><b>Punto de inflamación:</b> No clasificado como inflamable.</p> <p><b>Tamaño del envase:</b> Spray 0.5L, 1L, 2.5L</p> <p><b>Apariencia:</b> Líquido amarillo transparente.</p> <p><b>Vida útil:</b> 1 año en embalaje original sin abrir</p> <p><b>VOC:</b> N / A según la Directiva de la UE 2004/42</p>
<b>Material de aplicación</b>	<p>Pincel</p> <p>Paño</p> <p>España</p> <p>Pulverizador</p>
<b>Consejos para una aplicación correcta</b>	<p>No aplicar con luz directa del sol o en superficies calientes.</p> <p>Aplique entre 10 ° C (50 ° F) y 30 ° C (86 ° F).</p> <p>No utilice cepillos de alambre para frotar la superficie.</p> <p>Proteja las superficies que no desee tratar.</p> <p>Realice primero una prueba en un área pequeña y discreta.</p> <p>Evite el contacto prolongado con la superficie.</p> <p>Use ropa protectora adecuada - Guantes, gafas ...</p>
<b>Dilución</b>	Listo al uso. No diluir.
<b>Aplicación</b>	<p>Aplique BLACKBAT 2 en 1 en la superficie a tratar con un cepillo o pulverizador. Deje actuar durante 5 minutos.</p> <p>Frote la superficie con un paño limpio o una esponja. Enjuague con agua fresca y limpia.</p> <p>Repita el proceso si es necesario.</p> <p>CONSEJO: Para superficies muy sucias, empape un paño o moje la esponja en BLACKBAT 2 en 1 y frote sobre la superficie en un movimiento circular.</p> <p>No permita que BLACKBAT 2 en 1 se seque sobre la superficie.</p>
<b>Recomendaciones después de la aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuelva a cerrar el envase abierto y manténgalo alejado de las heladas y el calor. Los trapos empapados nunca se deben tirar directamente a la basura: déjelos secar antes.</li> <li><b>Nota:</b> Los paños empapados en BLACKBAT 2 en 1 se deben colocar planos para que se sequen antes de desecharlos.</li> </ul>

<b>Limpieza del material</b>	Agua
<b>Almacenamiento</b>	Almacene el producto sobrante en su envase original. Cierre bien la tapa después de cada uso. Evite la congelación y las altas temperaturas.
<b>Seguridad</b>	Consulte la ficha de seguridad (MSDS) disponible en <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> y el texto en la etiqueta. Mantenga fuera del alcance de los niños.
<b>Información adicional</b>	Se toman todas las precauciones para garantizar que la información proporcionada sea precisa. Owatrol International no puede garantizar los resultados sobre su aplicación. Para más información, póngase en contacto con nuestro departamento técnico, por correo electrónico a <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a> o al agente de Owatrol local de su país. La información es correcta a la fecha de emisión. Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben utilizarse siguiendo las descripciones de sus fichas técnicas.
<b>Versión</b>	Julio 2019

\* Mismo fabricante

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Owatrol Marine  
es una marca

**OWATROL INTERNATIONAL SLU**  
Barcelona - Spain  
Tel. +34 93 125 88 68  
Fax +34 93 106 02 13



Encuentra todas nuestras soluciones en:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)