



EXTERIOR

**PREPDECK®****DECAPANTE / LIMPIADOR****Descripción del producto**

PREPDECK® decapante/limpiador es un producto profesional de calidad superior especialmente diseñado para eliminar viejas manchas sólidas y semi-transparentes, marcas de clasificación y otros acabados de madera. Diluido se convierte en un limpiador potente que elimina la suciedad y otros contaminantes de la superficie, también es un medio fácil y rápido de eliminar el glaseado de la madera nueva.

Propiedades

- Quita los viejos acabados de la madera exterior incluso 100 % acrílicos.
- Reduce el glaseado de la madera nueva, para que pueda penetrar un acabado saturador.
- Limpia la madera envejecida.
- Elimina las marcas de clasificación.
- Emplear solo o diluido.
- Tres productos en uno.

Indicaciones

- Solo para exteriores.
- Todo tipo de madera exterior - maderas tratadas a presión, maderas duras, termotratadas...
- Superficies de madera exterior - mobiliario de jardín, tarimas, revestimientos...
- Superficies horizontales y verticales.

Características técnicas

Viscosidad: fluido líquido.
Gravedad específica (a 20°C): 1.05 ± 0.05.
Estado físico: líquido.
Inflamabilidad: N/A.
Punto de inflamación: N/A.
Almacenaje: 2 años en el embalaje de origen sin abrir.
Envase: 1L, 2.5L, 10L.
Apariencia: blanco amarillento o ámbar.
VOC: N/A.

Preparación de la superficie

Eliminar cualquier resto y escamas del acabado.
 Quitar cualquier contaminante de la superficie como el musgo, la suciedad general, etc.

Material de aplicación

Brocha sintética.
 Cepillo de fregar sintético.
 Rodillo con funda sintética.
 Pulverizador de jardín.

Consejos para una buena aplicación

Llevar siempre a cabo una prueba preliminar antes de empezar a trabajar, para determinar el tiempo de contacto necesario para decapar o limpiar la madera.
 Llevar guantes protectores resistentes a los productos químicos, gafas protectoras y ropa protectora.
 Maderas exóticas y maderas ricas en taninos como el Cedro, el Roble, el Teca, el Ipe... pueden oscurecerse con PREPDECK®.
 No dejar secar lo que PREPDECK® haya oscurecido, antes de usar NET-TROL®* o 1 parte de lejía con 3 partes de solución de agua (ver "después de decapar/limpiar").
 Cubrir y proteger todo lo que no desee decapar o limpiar, incluso plantas, arbustos y cualquier superficie de aluminio.
 Cuando proceda a decapar superficies verticales, trabaje de arribar hacia abajo para evitar la aparición de ráfagas.
 Aplicar entre 5°C y 35°C. No aplicar bajo la luz directa del sol o en superficies calientes.
 No dejar secar PREPDECK® en la superficie. Si se secura, humedecer con una aplicación de vapor de agua.
Consultar con nosotros para obtener información adicional y consejos antes de emplear PREPDECK® en Roble o Castaño.

Dilución

Emplear sin diluir para decapar viejos acabados y marcas de clasificación.
 Para reducir el glaseado, mezclar 1 parte de PREPDECK® con 4 partes de agua excepto para el Ipe, para el Ipe mezclar 1 parte de PREPDECK® con 1 parte de agua.
 Para limpiar, diluir 1 parte de PREPDECK® con 5 partes de agua hasta un máximo de 1 parte de PREPDECK® con 20 partes de agua, en función de las condiciones de la superficie.

Aplicación

Agitar o remover bien el producto antes de usar y durante su utilización, incluyendo las soluciones diluidas. Usar PREPDECK® tal cual o diluido según las indicaciones que figuran en el apartado "Dilución". Mantener la superficie mojada mientras se utilice PREPDECK®. Después de aclarar, neutralizar siempre la superficie con NET-TROL®* excepto en donde se haya elegido TROPITECH® ALL IN ONE* como acabado (ver "Después de decapar/limpiar"). No emplear un cepillo metálico para limpiar la superficie. Trabajar las zonas grandes por partes. Dejar secar la madera completamente, 2-3 días antes de aplicar el acabado.

DECAPAR Y LIMPIAR

Trabajar en zonas que se puedan completar en 15-30 minutos. Aplicar PREPDECK® en la zona que se tenga que decapar o limpiar y dejar actuar. Después de un tiempo apropiado, hacer una prueba en una zona pequeña con un cepillo de fregar de nilón para ver si se levanta la suciedad o el acabado. Si se levanta; fregar la zona con un cepillo duro de nilón o una máquina para lavado a presión de 1000-1500 psi (70-103 bares) en función del tipo de madera. Trabajar siempre siguiendo la dirección del veteado. Lavar con una generosa cantidad de agua fresca, empleando la mayor presión disponible de la fuente de agua o emplear una máquina para lavado a presión de 500-1000 psi (35-70 bares) trabajando en la dirección del veteado. **NOTA:** el uso de agua caliente facilita el trabajo.

REDUCIR EL GLASEADO

Aplicar PREPDECK® diluido en la zona que deba ser tratada. Dejar actuar durante 20 minutos. Fregar la zona con un cepillo duro de nilón o una máquina para lavado a presión de 1000-1500 psi (70-103 bares) en función del tipo de madera. Trabajar siempre siguiendo la dirección del veteado. Lavar con una generosa cantidad de agua fresca, empleando la mayor presión disponible de la fuente de agua o emplear una máquina para lavado a presión de 500-1000 psi (35-70 bares) trabajando en la dirección del veteado (lavar las zonas colindantes al mismo tiempo).

ELIMINAR MARCAS DE CLASIFICACIÓN

Aplicar PREPDECK® sin diluir y frotar hasta que desaparezca la marca. Lavar rigurosamente.

Rendimiento

Sin diluir: 3-4 m² por litro.
Diluido 1:1: hasta 8 m² por litro.
Diluido 1:4: hasta 16 m² por litro.
Diluido 1:10: hasta 40 m² por litro.
El rendimiento actual variaría en función del método de aplicación, tipo, textura, edad y porosidad de la madera y las condiciones del revestimiento decapado.

Después de decapar/ limpiar

Neutralizar siempre la superficie con NET-TROL®* excepto en donde se haya elegido TROPITECH® ALL IN ONE* como acabado, en este caso aplicar 1 parte de lejía y 3 partes de agua.

Restricciones

PREPDECK® no elimina los revestimientos bicomponentes, pintura de poliuretano o barnices. No emplear en aluminio.

Limpieza del material

Agua.

Almacenamiento

Almacenar la parte no usada en un envase bien cerrado de plástico o de cristal. No almacenar en envases metálicos. No dejar que se congele y evitar las temperaturas altas.

Información general

Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada en esta ficha técnica es precisa. **OWATROL International** no puede garantizar resultados ya que no podemos controlar las condiciones bajo las que se aplican nuestros productos. Para más información, por favor contacte nuestro departamento técnico por email a: info@owatrol.com o el agente local OWATROL de su país. La información proporcionada anteriormente es correcta a la fecha de expedición. Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben ser utilizados teniendo en cuenta las instrucciones de su etiqueta y su ficha técnica.

Seguridad

Referirse a la ficha de seguridad (FDS) disponible en www.owatrol.pro y al texto que figura en el embalaje. Mantener fuera del alcance de los niños.

Version

02/2016

* Mismo fabricante



OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

PREPDECK® es una marca



Encuentra todas
nuestras soluciones en:

www.owatrol.com