



AQUANETT

DESENGRASANTE/DECAPANTE GELIFICADO PARA MADERA

Descripción	<ul style="list-style-type: none">• Elimina aceites en 5-10 minutos, tarimas, revestimientos ...• Fórmula gelificada.• Listo para usar.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none">• Elimina completamente y sin esfuerzo (simplemente enjuagando con agua) todos los aceites ennegrecidos. Los hace solubles en agua. 5-10 minutos de actuación.• Limpia las manchas de grasa incrustadas en maderas compuestas.• Elimina el glaseado de maderas exóticas nuevas (consúltenos para el procedimiento).• Le permite recuperar el aspecto natural de la madera en pocos minutos.• Gelificado: no descuelga. Ideal para superficies verticales.• Sin disolventes ni parafinas.• No ataca plásticos, revestimientos, etc.• Como preparación de superficies antes del tratamiento con saturadores o tintes, disolvente o fase acuosa.
Destino	<ul style="list-style-type: none">• Exterior.• Todas las maderas: coníferas **, tratadas en autoclave o no, exóticas y maderas duras *** ,incluidas las maderas compuestas.• Superficies horizontales (terrazas...) y verticales (fachadas, revestimientos...).• Ideal para muebles de jardín y tableros ranurados.• También es eficaz en adoquines, piedra... <p>** Cedro rojo, esencial realizar una prueba preliminar. *** Excepto Roble y Castaño.</p>
Características técnicas	<p>Componente: a base de hidróxido de sodio. Densidad (a + 20° C): 1.030 ± 0.05. Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. Envases: 1L 2,5L y 10L. Almacenamiento: 2 años como mínimo en envases herméticos originales sin abrir. Viscosidad: Gel.</p>
Material de aplicación	Cepillo de nailon o brocha sintética.
Dilución	<ul style="list-style-type: none">• No diluir.
Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Realice siempre una prueba preliminar.• Use guantes de goma y protección adecuada.• Proteja las partes que no van a ser tratadas, en particular los componentes de aluminio.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Aplicar una capa gruesa de AQUANETT® sobre la superficie seca a desengrasar/decapar. Sobre una gran superficie, trabajar por zonas.• Dejar actuar el producto durante un máximo de 5 a 10 minutos.• Enjuagar con abundante agua o con hidrolimpiadora (máx. 50 bares).• Inmediatamente después, sobre la madera húmeda, neutralizar con NET-TROL® *.• En algunos casos, pueden persistir trazas de aceite, especialmente en el corazón de la madera. Repetir la operación acompañando el enjuague con un ligero cepillado.• Después del secado completo del soporte (mínimo 3 días dependiendo del clima), lijar la madera si es necesario (grano 100).
Rendimiento	± 6 m ² /l.

Limpieza de material	Agua
Almacenamiento	No almacene el producto restante en envases metálicos. Proteja de heladas y altas temperaturas.
Seguridad	Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Observe las precauciones de uso.
Fecha de edición	Agosto 2021

* Mismo fabricante

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Owatrol® Original
es una marca



OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com