



OLEOFLOOR CLASSIC

ACEITE BASE AGUA DE ALTO RENDIMIENTO

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Protege y embellece toda la carpintería interior (parquet, escaleras, encimeras, revestimientos, etc.). • Ideal para todos los locales que necesiten ponerse rápidamente en circulación, requiriendo un mantenimiento sencillo.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Aceite mate-satinado basado en resinas de poliuretano modificado. • Formulado para tráfico intenso. • Aporta calidez y brillo a la madera. • Olor suave. • OLEOFLOOR® CLASSIC resalta la veta de la madera. • Gran facilidad de aplicación. Secado rápido. • Excelente penetración, nutre profundamente la madera. • Excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos, incluido el amoníaco. Protección reforzada contra el agua. • No requiere pulidos ni equipos de aplicación especiales y costosos. OLEOFLOOR® CLASSIC puede, en 1ª capa, tintarse con un colorante universal (máx. 3%). Realice siempre una prueba preliminar. • Fácil mantenimiento.
Destino	<ul style="list-style-type: none"> • Se puede aplicar en todas las especies habitualmente utilizadas en este tipo de trabajos. • Apto para la aplicación sobre soportes en bruto. • Exterior. • Todas las maderas de composite semi-porosas o porosas. • Superficies horizontales (terrazas, ...) y verticales (revestimientos...), mobiliario de jardín ... • Ideal para lamas ranuradas.
Características técnicas	<p>Acabado: Satinado-mate.</p> <p>Ligante: Resinas de poliuretano modificadas.</p> <p>Disolvente: agua.</p> <p>Densidad: (a + 20 °C): 1,03 ± 0,05.</p> <p>Viscosidad: Líquido fluido.</p> <p>Extracto seco: 26% ± 2.</p> <p>Punto de inflamación: No clasificado como inflamable.</p> <p>Almacenamiento: Mínimo 1 año en su envase original sin abrir.</p> <p>Envases: 1 L, 5 L. y 20 L.</p> <p>Tono:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Incoloro</p> </div> <p>Secado (datos a 20 °C y 50% de HR):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin polvo: 30 minutos. - Tráfico normal: 24 horas. - Seco al tacto: 1 a 2 horas. - Tráfico pesado: 2 semanas. - Lijado: 3 a 4 horas. - Dureza final: 2 semanas. - Repintable: 4 a 12 horas. <p>VOC: valor límite de la UE para este producto (cat. A / i) 140 g / l (2010). Este producto contiene un máximo de 50 g / l.</p>
Preparación del soporte	OLEOFLOOR® CLASSIC Aplicar sobre un sustrato seco, limpio y sano, preparado de acuerdo con las normas vigentes.
Material de aplicación	Rodillo de microfibra sintética, spalter (especial vitrificación), pistola Airless o Airmix.

Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Proteja todo lo que no deba tratarse. • Mezclar bien el producto. Listo para usar. No diluir. • La madera en bruto debe de estar limpia, seca y no grasa. La madera previamente aceitada debe ser decapada con SPACENETT® * o un decapante para madera. • No aplicar en una temperatura ambiente del aire y de la madera por debajo de los 10 °C y por encima de los 25 °C y en cualquier caso, cumplir con las normas / DTU vigentes. • Para más información contacte con nuestro Departamento Técnico.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar una primera capa regular de OLEOFLOOR® CLASSIC. • Comience en los bordes y luego cubra toda la superficie, trabajando por zonas. • Deje secar de 3 a 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales.
Consejos del pro	Dependiendo del resultado deseado, podemos proceder a un ligero lijado (granos n ° 180 a 200) para eliminar la rugosidad de la madera. Luego desempolve minuciosamente. Aplicar una segunda capa fina de OLEOFLOOR® CLASSIC.
Recomendaciones después de la aplicación	Espera al menos 24 horas antes de volver a colocar los muebles, protegiendo los pies con protectores. No cubra la superficie aceitada con alfombras o lonas protectoras durante 14 días después de aplicar OLEOFLOOR® CLASSIC.
Rendimiento	15 a 20 m ² / l por capa. El rendimiento práctico varía según el tipo, la condición y la absorción de la superficie, así como el modo de aplicación.
Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie regularmente la superficie tratada con una escoba o aspiradora. Proceder con un fregado húmedo (detergente neutro). • Si es necesario, eliminar los restos de cera, grasas y otras suciedades que obstruyan el suelo con SOAPCLEAN® * (ver ficha técnica) o un jabón suave. • Para una renovación total o parcial, lijar la zona con un abrasivo fino. Desempolvar bien y aplicar una fina capa de OLEOFLOOR® CLASSIC para recuperar el tono de la madera y protegerla de nuevo. • Los retoques locales son posibles y dependen del nivel de degradación de la superficie de origen. <p>Advertencia: No utilice SPACENETT® * durante las primeras 3 semanas después de la aplicación de OLEOFLOOR® CLASSIC para permitir que se seque correctamente.</p>
Limpieza del material de aplicación	Agua, inmediatamente después de la aplicación.
Almacenamiento	Almacenar lejos de heladas y altas temperaturas.
Seguridad	Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente.
Fecha de edición	07/2021



* Mismo fabricante

Owatrol® Original
es una marca



OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com