



OLEOFLOOR NATURAL

ACEITE MATE BASE AGUA DE ALTO RENDIMIENTO

Descripción	• Protege y embellece toda la carpintería interior (parquet, escaleras, encimeras, revestimientos, etc.). • Ideal para todos los locales que necesiten ponerse rápidamente en circulación, requiriendo un mantenimiento sencillo.
Propiedades	• Aceite mate basado en resinas de poliuretano modificadas. • Ideal para madera en bruto o previamente aceitada. • Fórmula para tráfico intenso. • Olor suave. • OLEOFLOOR® NATURAL conserva el aspecto natural de la madera. • Gran facilidad de aplicación. Secado rápido. • Óptima penetración, nutre la madera en profundidad. • Excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos, incluido el amoníaco. Protección reforzada contra el agua. • No requiere pulido ni equipos de aplicación especiales ni costosos. OLEOFLOOR® NATURAL se puede teñir, solo en la 1ª capa, con un colorante universal (máx. 3%). Realice siempre una prueba preliminar. • Fácil mantenimiento.
Destino	• Se aplica sobre todas las especies habitualmente utilizadas en este tipo de trabajos. • Adecuado para la renovación de maderas en bruto o previamente aceitadas.
Características técnicas	Acabado: Mate. Ligante: Resinas de poliuretano modificadas. Disolvente: agua. Densidad (a + 20 ° C): 1,04 ± 0,05. Viscosidad: Líquido semifluido. Extracto seco: 25% ± 2. Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. Almacenamiento: Mínimo 1 año en su envase original sin abrir. Envase: 1 L, 5 L y 20 L. Tonos:  Incoloro Blanco Antiguo Gris Antiguo Secado (datos a 20 ° C y 50% de humedad relativa): Sin polvo: 30 minutos. - Tráfico normal: 24 horas. • Seco al tacto: 1 a 2 horas. - Tráfico pesado: 2 semanas. • Lijado: 4 a 6 horas. - Dureza final: 2 semanas. • Repintable: 4 a 12 horas. VOC: valor límite de la UE para este producto (cat. A / i) 140 g / L (2010). Este producto contiene un máximo de 50 g / L.
Preparación del soporte	OLEOFLOOR® NATURAL se aplica sobre una superficie seca, limpia y sana, preparada según las normas vigentes.
Material de aplicación	Rodillo de microfibra sintética, spalter (especial vitrificación).
Recomendaciones antes de la aplicación	• Proteja todo lo que no deba tratarse. • Mezclar bien el producto. Listo para usar. No diluir. • La madera debe estar limpia, seca, no grasa. Si es necesario, limpiar con SOAPCLEAN* y luego dejar secar. • No aplicar con una temperatura ambiente del aire y de la madera por debajo de los 10 ° C y por encima de los 25 ° C y en cualquier caso, cumplir con las normas / DTU vigentes. Para más información contacte con nuestro Departamento Técnico.

Aplicación	• Aplicar una primera capa regular de OLEOFLOOR® NATURAL. • Comience en los bordes y luego cubra toda la superficie, trabajando por zonas. • Deje secar de 3 a 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales. • Aplicar una segunda capa de OLEOFLOOR® NATURAL.
Consejos pro	Dependiendo del resultado deseado, podemos proceder con un ligero lijado (granos n ° 180 a 200) para eliminar las pequeñas asperezas de la madera y luego desempolvar a fondo entre las dos capas.
Recomendaciones después de la aplicación	• Espere al menos 24 horas antes de volver a colocar los muebles, protegiendo los pies con protectores. • No cubra la superficie aceitada con alfombras o lonas protectoras durante 14 días después de aplicar OLEOFLOOR® NATURAL.
Rendimiento	15 a 20 m ² / L por capa. El rendimiento práctico variará según el tipo, la condición y la absorción de la superficie, así como el método de aplicación.
Mantenimiento	• Limpie regularmente la superficie tratada con una escoba o aspiradora y proceder con un fregado húmedo (detergente neutro). • Si es necesario, eliminar los restos de cera, grasas y otras suciedades que obstruyan el suelo con SOAPCLEAN ** (ver ficha técnica) o jabón suave. • Para una renovación total o parcial, lijar la zona con un abrasivo fino. • Desempolvar bien y luego aplicar una fina capa de OLEOFLOOR® NATURAL para recuperar el tono de la madera y protegerla nuevamente. Los retoques locales son posibles y dependen del nivel de degradación de la capa original.
Limpieza del material	Agua, inmediatamente después de la aplicación.
Almacenamiento	Almacenar lejos de heladas y altas temperaturas.
Fecha de edición	07/2021

* Mismo fabricante

Owatrol® Original
es una marca



OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com