



# RENOCLEAR

## DECOLORANTE BLANQUEADOR



### DESCRIPCIÓN

- Blanquea y limpia las manchas de la madera
- No contiene hipoclorito de sodio (lejía)

### PROPIEDADES

- Aclara las manchas de madera, incluidos los rastros de azulado
- Elimina las manchas producidas por el sangrado de taninos

### DESTINO

Todas las maderas incluidas, las modificadas (Accoya®, Bambú y Termotratadas)

RENOCLEAR no puede estar en contacto con juntas de cubierta de barcos

MATERIAL	FORMATO	USO
Brocha Rodillo	5L	Exterior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disolvente	Agua
Olor	Cloro
Densidad	1,10 ± 0,01
Aspecto	Incoloro
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
Material de aplicación	Brocha o rodillo
Dilución	Listo al uso, no diluir
Rendimiento	10-12 m <sup>2</sup> por litro
Secado y recubrimiento	Mínimo 72 horas, después de la limpieza con SOAPCLEAN*
Limpieza del material	Agua
Almacenamiento	1 año mínimo en envase original sin abrir Conservar el producto protegido de heladas y altas temperaturas

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Es fundamental proteger los materiales colindantes (carpintería de aluminio, soportes pintados, etc.), especialmente las plantas, arbustos y césped.

- Si se ha aplicado un tratamiento anteriormente, enjuague bien la superficie para evitar cualquier reacción
- No mezclar con ningún otro producto
- Evite el contacto con cualquier metal
- No apto para tratar piedra y materiales susceptibles de contener óxidos de hierro
- No lo use en días ventosos
- Aplicar a temperaturas entre 10 y 25°C, con humedad relativa inferior al 70%

- No aplicar bajo la luz directa del sol, durante las horas más calurosas del día, con tiempo bajo cero y sobre soportes helados o con tiempo lluvioso (sin lluvia en 24 horas) y húmedo

## APLICACIÓN

Utilizar guantes de goma y protección adecuada.

Siempre realice una prueba previa en un área pequeña.

- Sobre la superficie perfectamente seca, aplicar RENOCLEAR con brocha o rodillo sin sobrecargar
- Es posible el uso de un pulverizador (boquilla de plástico), excepto en caso de viento, siempre que se realice un alisado con brocha o rodillo para hacer penetrar el producto y homogeneizar las concentraciones sobre la superficie del sustrato
- Según la intensidad de las manchas a tratar, dejar actuar entre 6 y 24 horas
- En determinadas trazas tácticas, puede ser necesario realizar una segunda aplicación
- A continuación, aplicar SOAPCLEAN\* diluido (4 tapones para 10 litros de agua) para limpiar el soporte y eliminar los posibles residuos de RENOCLEAR
- Frotar con un cepillo sintético y dejar actuar 5 minutos. Enjuagar con abundante agua

Para ver el resultado final de RENOCLEAR, el soporte debe de estar completamente seco antes de valorar el resultado. RENOCLEAR no es un decapante ni un desgrisador.

\*Producto del mismo fabricante. Consulte su Ficha Técnica.

## SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 10/2022.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones  
en [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)  
Nuestro departamento técnico  
responderá a todas sus preguntas  
en **+34 (0)934 680 200****