



SPACENETT®

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PROFESIONAL



DESCRIPCIÓN

Potente limpiador destinado a eliminar la acumulación de ceras, sustancias grasas y otras suciedades que obstruyen los soportes con el tiempo.

Permite desengrasar suelos de parquet antes de la vitrificación.

PROPIEDADES

- Aplicación rápida y fácil
- Sin olor
- Fase acuosa
- SPACENETT® siempre debe ir seguido de la aplicación de un acabado (OLEOFLOOR®* o VEGAFLOOR®*) para proteger el acabado inicial

MATERIAL	FORMATO	USO	DESTINO
Fregona Paño Mopa	1L	Interior	• Todos los suelos de madera o corcho vitrificados y aceitados, así como suelos blandos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio activo	Base alcalina
Disolvente	Agua
Olor	Sin olor
Ph	10
Densidad	1.00 +/-0.05 a 20°C
Aspecto	Incoloro
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
Material de aplicación	Pulverizador. Escoba sin pelusa Trapos limpios. Mopa equipada con almohadilla
Rendimiento	20 m² por litro. El rendimiento puede variar dependiendo de la suciedad del sustrato
Dilución	Agua. Ver recomendaciones
Limpieza del material	Agua
Almacenamiento	Mínimo 1 año en su envase hermético original El producto debe almacenarse protegido de heladas y altas temperaturas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Limpiar previamente la suciedad con aspirador o escoba en superficies horizontales
- Proteger todo lo que no deba tratarse
- Se puede utilizar sobre un soporte húmedo
- No utilizar SPACENETT® sobre superficies metálicas o lacadas
- No utilizar si el soporte ha sido vitrificado o aceitado 3 semanas antes

APLICACIÓN

- Durante la aplicación, se aconseja llevar guantes de goma y asegurar una buena ventilación del local a limpiar
- Agitar bien el producto

Sobre soporte vitrificado:

Listo para usar

Sobre soporte aceitado:

- Diluir 1 parte de SPACENETT® por 1 parte de agua. Para la dilución, verter primero el agua y luego SPACENETT® en el recipiente. Mezclar bien antes de usar
- Pulverizar SPACENETT®, delimitando las zonas de tratamiento. Se recomienda encarecidamente pulverizar SPACENETT® para evitar que el suelo absorba un exceso de producto, en particular si la protección de las juntas, con el paso del tiempo, es menos eficaz
- Después de dejar actuar un breve tiempo (2 a 3 minutos), limpiar con fregona
- En caso de suciedad persistente realizar una segunda aplicación
- Después del secado, enjuagar con agua con una mopa o fregona, evitando charcos. Cambiar el agua varias veces. SPACENETT® siempre debe ir seguido de la aplicación de un acabado (OLEOFLOOR®* o VEGAFLOOR®*) para proteger el acabado inicial

MANTENIMIENTO

Una vez al año para tráfico intenso.

Una vez cada 2 o 3 años según necesidad para uso doméstico.

SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

* Producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Esta ficha descriptiva anula y reemplaza cualquier ficha anterior relativa al mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información contenida en el mismo se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esta información no puede reemplazar una descripción adecuada a la naturaleza y condición de los fondos a pintar. Dado que la evolución de la técnica es permanente, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, verificar con nuestros servicios que esta hoja no haya sido modificada por una edición más reciente. La información que figura al lado se da a título indicativo y no compromete la responsabilidad del fabricante, ya que la aplicación de los productos no se realiza bajo su control.

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones
en www.owatrol.com/es
Nuestro departamento técnico
responderá a todas sus preguntas
en **+34 518 890 802**