




INTERIOR
EXTERIOR



OWATROL® E-B

FIJADOR DE FONDOS

Descripción del producto

OWATROL® E-B es un fijador de fondos y un aditivo base acuosa que se mezcla fácilmente con la pintura. Se utiliza para paliar los problemas de desconchado en superficies inestables, arenosas o porosas.

OWATROL® E-B proporciona una capa de base fijadora que se mezcla fácilmente, y no altera el color original. Rentable en su aplicación, ahorra tiempo al evitar una primera capa de base.

Propiedades

- Aditivo de pinturas base agua.
- Estabiliza las superficies arenosas y porosas reduciendo los problemas del desprendimiento de la pintura.
- Maximiza la adherencia entre la primera y la segunda capa.
- Permite aplicar el recubrimiento en 4 horas.
- Mejora la durabilidad del acabado.

Usos básicos

- Para interiores y exteriores.
- Fondos inestables, porosos...
- Superficies difíciles como vidrio, plásticos, yeso, pinturas lacadas etc.
- Ideal para el repintado de revestimientos de aluminio, madera contra chapada y cemento.

Datos técnicos

Acabado: N/A.

Medio vehicular: mezcla agua/aceite.

Tipo de solvente: agua.

Gravedad específica (a 20°C): 0.953 ± 0.01.

Estado físico: semi-líquido.

Inflamabilidad: no clasificado como inflamable.

Punto de inflamación: > 63°C.

Almacenaje: 1 año mínimo en el embalaje de origen sin abrir.

Envase: 1L, 2.5L, 10L.

Color: blanco cremoso.

Olor: olor suave de solvente.

VOC: valor limitado EU para este producto (cat. a/h) 750 g/l (2010). Este producto contiene máx. 220 g/l.

Consejos para una aplicación correcta

Seguir las indicaciones de la etiqueta del bote de pintura.

Lavar las áreas protegidas (techos de pórtico, etc.) con detergente y agua.

Lavar rigurosamente antes de pintar.

Para tratar el moho limpiar con una solución de 1 parte de lejía y 3 partes de agua.

Dejar esta solución actuar en la superficie durante 10-15 minutos. Aclarar bien con agua fresca y dejar secar las áreas lavadas antes de pintar.

Aplicación

Agitar bien el envase.

Mezclar siempre una pequeña cantidad de OWATROL® E-B con pintura para probar la compatibilidad.

Mezclar una parte de OWATROL® E-B con 4 partes de pintura.

Remover bien la mezcla de pintura y OWATROL® E-B. Si la pintura se vuelve más espesa añadir el agua suficiente para devolver a la pintura su consistencia original.

Aplicar la pintura como de costumbre.

Aplicar cualquier capa adicional sin OWATROL® E-B. Aplicar una capa adicional cuando la mezcla de OWATROL® E-B/pintura está seca.

No aplicar mas mezcla pintura/OWATROL® E-B si la película está blanda o pegajosa.

NOTA: emplear únicamente en la primera capa de pintura.

Rendimiento

El rendimiento actual variará en función del método de aplicación, tipo, textura y porosidad de la superficie.

Generalmente se consume un 20% menos de material que si se empleara la pintura o el tinte sin aplicar OWATROL® E-B.

Restricciones

- Emplear OWATROL® E-B únicamente en la primera capa.
- No añadir OWATROL® E-B a pinturas base agua para trabajos de únicamente 1 capa.

Limpieza

Jabón y agua.

Almacenamiento

Almacenar los restos de OWATROL® E-B en un embalaje de plástico o de cristal firmemente cerrado.

Mantener fuera de las temperaturas bajo cero y de las temperaturas altas.

Información general

Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada en esta ficha técnica es precisa. **OWATROL International** no puede garantizar resultados ya que no podemos controlar las condiciones bajo las que se aplican nuestros productos. Para más información, por favor contacte nuestro departamento técnico por email a: info@owatrol.com o el agente local OWATROL de su país. La información proporcionada anteriormente es correcta a la fecha de expedición.

Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben ser utilizados teniendo en cuenta las instrucciones de su etiqueta y su ficha técnica.

Seguridad

Referirse a la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en www.owatrol.com y al texto que figura en el embalaje. Mantener fuera del alcance de los niños.

No respirar los vapores. Evitar contacto con la piel. Si ingerido, no provocar vomito. Acudir a un médico inmediatamente y enseñar el contenedor.

Fecha de expedición

02/2016.

* Mismo fabricante



OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

OWATROL® E-B es una marca



Encuentra todas
nuestras soluciones en:

www.owatrol.com