



SOLID COLOR STAIN

ACABADO OPACO PARA MADERA

Descripción del producto	<p>SOLID COLOR STAIN es un acabado de alta calidad para madera nueva y para recubrir aplicaciones antiguas en buen estado. SOLID COLOR STAIN está reforzado con OWATROL® E-B para proporcionar una adherencia incomparable en sustratos verticales y horizontales exteriores en los que otros productos no dan resultado o requieren una preparación previa.</p>																																
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente adherencia y flexibilidad de la película. • Proporciona alta resistencia en superficies de madera de mucho tráfico, y además es una elección perfecta para revestimientos verticales. • Protege contra los daños de la humedad. • Garantía contra el desmenuamiento y la formación de ampollas (ver los detalles limitados de la garantía). • Disponible en una gran variedad de colores + 3 bases para tintes. 																																
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente para exterior. • Madera nueva o envejecida. • Maderas blandas, maderas duras, tropicales y termotratadas incluyendo el Cedro y la Secoya. • Superficies exteriores anteriormente tratadas con pintura o lasur. • Revestimientos de madera nueva o envejecida, contrachapado etc. • Cubiertas, muelles y otras superficies horizontales. • Vallas y otras superficies verticales. • Mobiliario exterior. 																																
Datos técnicos	<p>Acabado: Mate Medio vehicular: mezcla Acrílica/Alquídica Tipo de disolvente: Agua Gravedad específica: 1,170 ± 0,05 Viscosidad: Fluido Inflamabilidad: N/A Punto de inflamación: > 82°C Almacenaje: 1 año mínimo en el embalaje original sin abrir Envases: 1L, 2,5L, 20L Color: disponible en varios colores (ver carta de colores) y en tres bases</p> <table border="1" data-bbox="464 1182 1477 1458"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blanco</td> <td>Paja</td> <td>Beige</td> <td>Carbón</td> <td>Arcilla</td> <td>Chocolate</td> <td>Gris antiguo</td> <td>Provenza</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mediterraneo</td> <td>Océano</td> <td>Pistacho</td> <td>Verde oliva</td> <td>Verde bosque</td> <td>Rojo sueco</td> <td>Rojo intenso</td> <td>Gris oscuro</td> </tr> </table> <p>Tiempo de secado: Para recubrir: 3-4 horas, dependiendo de la temperatura y de la humedad COV: valor limitado EU para este producto (cat. A/e) 130 g/L. (2010). Este producto contiene máximo 129 g/L.</p>									Blanco	Paja	Beige	Carbón	Arcilla	Chocolate	Gris antiguo	Provenza									Mediterraneo	Océano	Pistacho	Verde oliva	Verde bosque	Rojo sueco	Rojo intenso	Gris oscuro
Blanco	Paja	Beige	Carbón	Arcilla	Chocolate	Gris antiguo	Provenza																										
Mediterraneo	Océano	Pistacho	Verde oliva	Verde bosque	Rojo sueco	Rojo intenso	Gris oscuro																										
Preparación de la superficie	<p>Superficies de madera nueva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, mugre y moho. • Después de limpiar, dejar secar la madera 48 horas hasta que alcance un contenido máximo de humedad del 19%. • La madera nueva suele tener una superficie glaseada que impide una penetración óptima, esto junto con la humedad de la madera nueva impiden una adherencia adecuada de cualquier revestimiento. • En maderas nuevas blandas aplicar inicialmente una capa de SEASONITE®* y dejar a la intemperie 6 meses como mínimo. Después de 6 meses aplicar SOLID COLOR STAIN. <p>Superficies de madera envejecida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las superficies de madera que han estado expuestas a la intemperie durante más de 6 meses requieren una limpieza completa antes de aplicar el acabado. Usar NET-TROL®* (según las instrucciones de la etiqueta/ficha técnica) para eliminar restos de fibras sueltas, suciedad y otros contaminantes de la superficie. Si fuera necesario, lijar la madera (grano 100). • Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, mugre, moho y revestimientos anteriores. • Después de limpiar, dejar secar la madera 48 horas o hasta que alcance un contenido de humedad máximo del 19%. <p>Superficies previamente cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lijar para eliminar las escamas de pintura del acabado anterior. Si fuera necesario, decapar con DILUNETT®*/PREPDECK y neutralizar con NET-TROL®*. • Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, mugre y moho. • Después de limpiar, dejar secar la madera 48 horas o hasta que alcance un contenido de humedad máxima del 19%. <p>NOTA: El Cedro, la Secoya y las maderas duras pueden oscurecerse con DILUNETT®*/PREPDECK. Si esto ocurre, aclarar con NET-TROL®* antes de continuar. Para el Roble y el Castaño, lijar la madera manual o mecánicamente, eliminar el polvo y lavar con NET-TROL®* para limpiar.</p>																																

Material de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Brocha sintética de alta calidad. • Rodillo de tejido sintético. • Equipo airless (punta .017-.021, 1800-2000 psi (128-138 bars)).
Consejos para una aplicación correcta	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de empezar a trabajar, probar la capacidad de penetración y de absorción echando unas gotas de agua sobre la madera. Si el agua es rápidamente absorbida, la superficie está libre de contaminación y está lista para pintar. Si el agua no se absorbe, prepararla rigurosamente. • Antes de proceder a la aplicación, hacer una prueba del color elegido en una pequeña área y dejar secar para determinar el color final. • Comprar la cantidad de producto necesario para realizar todo el trabajo y mezclarlo todo antes para evitar variaciones del color. • NO USAR BASES SIN TINTAR. • Cubrir todo lo que no se desee pintar, incluso plantas y arbustos. • Aplicar entre 10°C y 35°C. No aplicar bajo la luz directa del sol ni en superficies calientes. • No aplicar si se espera tiempo húmedo o frío en las 48 horas siguientes. • Mezclar el producto rigurosamente antes de usar y durante su utilización. No diluir. • Trabajar siempre la longitud entera de la lama hasta una interrupción lógica como una ventana o el marco de una puerta. • La fachada vertical debe ser cubierta de arriba abajo.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar una capa fina de SOLID COLOR STAIN. • Dejar secar 3-4 horas. • Aplicar una segunda capa. • Cuando realice la aplicación con pistola, cepille de nuevo o pase el rodillo inmediatamente después de la aplicación para garantizar el rendimiento, la penetración y la uniformidad del color.
Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Las superficies expuestas a condiciones climáticas adversas, o tráfico intenso, requerirán un mantenimiento más constante. • En estos casos, limpiar la zona afectada y recubrir según necesidad.
Rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> • 8 a 10 m² por litro y por capa. • El rendimiento actual variará en función del tipo, la edad y la textura de la madera.
Limpieza del material	<ul style="list-style-type: none"> • Jabón y agua. • Si se deja secar las herramientas con Solid Color Stain, limpiarlas con decapante. • Advertencia: los trapos empapados en este producto deben ser remojados en agua antes de tirarlos con los desechos del hogar.
Almacenamiento	Mantener fuera de las temperaturas bajo cero.
Información general	<p>Todo cuidado es tomado para garantizar que la información facilitada en esta ficha técnica sea exacta. OWATROL International no puede garantizar los resultados ya que no tenemos control sobre las condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos. Para más consejos e información, por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico por correo electrónico a info@oiberia.com o con el Agente OWATROL local de su país.</p> <p>La información anterior es correcta en la fecha de emisión.</p> <p>Todos los demás productos OWATROL nombrados en este documento deben ser utilizados según las instrucciones de la etiqueta y la ficha técnica.</p>
Seguridad	Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) disponible en www.owatrol.com y el texto en el envase. Mantener fuera del alcance de los niños.
Versión	04/2017

* Mismo fabricante

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.