



DEKS OLJE D1

SATURADOR PARA MADERAS EXÓTICAS AMBIENTES MARINOS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Descripción | DEKS OLJE D1® es un saturador para maderas exóticas basado en resinas alquídicas y aceites naturales. |
| Propiedades | <ul style="list-style-type: none">• Adecuado para maderas densas y grasas difíciles de impregnar.• Excelente penetración en la madera.• No forma película. Actúa dentro la madera y no en la superficie.• Acabado aceitado.• Fácil de usar. Fácil mantenimiento. |
| Destino | <ul style="list-style-type: none">• Exterior: mobiliario náutico, pantalanes, cubiertas de barcos, obra muerta en barcos, etc.• Maderas exóticas: Teca, Caoba, Movingui, Ipé ...• Puede aplicarse por encima o incluso por debajo de la línea de flotación; concede un excelente aislamiento y una base perfecta antes del tratamiento marino convencional.• Horizontal-vertical. |
| Características técnicas | <p>Acabado: "aspecto aceitado" mate transparente. Color: Incoloro. Ligante: Resinas alquídicas y aceites naturales. Disolvente: White-Spirit. Densidad a 18 °C: 0,850 ± 0,05. Viscosidad: Líquido fluido. Extracto seco: Por volumen 31% ± 2%. Punto de inflamación: > + 61 °C. Almacenamiento: mínimo 2 años en envase original sellado. Envases: 1L, 2,5L, 20L, y 200L. Secado (a + 20 °C y 50% de humedad relativa): 24/48 horas. VOC: valor límite de la UE para este producto (cat A / f): 621 g / l.</p> |
| Preparación de la superficie | <p>Instrucciones generales:</p> <ul style="list-style-type: none">• La madera debe estar limpia, seca (3 días de clima seco - humedad máxima de la madera 18%), sana y preparada según las reglas del arte de acuerdo con las normas vigentes - libre de polvo, moho, manchas de grasa y todo revestimiento anterior.• Si la madera presenta un glaseado importante (que dificulta la penetración del producto), realizar una preparación previa de la superficie (consúltenos). <p>Madera nueva: Según la superficie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deje la madera a la intemperie durante 6 meses y luego límpiela con NET-TROL® si es necesario o prepare la madera con AQUANETT® y neutralice con NET-TROL® .• Iroko, Padouk, Azobé: consulte las recomendaciones antes de la aplicación. <p>Madera vieja, sucia o ennegrecida:</p> <ul style="list-style-type: none">• Limpiar el soporte con NET-TROL® .• Lijar la madera si es necesario. <p>Madera gris ya tratada (aceitada):</p> <ul style="list-style-type: none">• Decape con el sistema AQUANETT® + NET-TROL® .• Lije la madera si es necesario (grano 100). <p>Madera anteriormente pintada o barnizada: Decape la madera con el sistema DILUNETT® + NET-TROL® y lije si es necesario.</p> |
| Material de aplicación | Durante el primer tratamiento: brocha, rodillo. Mantenimientos posteriores: brocha, rodillo o pistola. |

| | |
|------------------------------|---|
| Consejos Pro | <ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con las condiciones y prescripciones definidas por el fabricante del producto. • Proteja todo lo que no deba tratarse. • Aplicar entre + 5 °C y + 35 °C. No aplicar bajo la luz solar directa o sobre madera muy caliente. • La humedad relativa del 50% permite un secado óptimo. Cumplir con las normas y DTU vigentes. • La humedad de la madera no debe superar el 15%. • No aplique si se espera lluvia dentro de las 24 horas posteriores. • En superficies verticales, es recomendable trabajar de arriba a abajo. • No deje secar entre manos. • En caso de aplicación con spray, alisar con una brocha seguidamente. • Los taninos y los aceites naturales presentes en maderas como Iroko, impiden la penetración y el secado de los productos de acabado. Por tanto, se recomienda dejar estas maderas expuestas durante un año al exterior antes de restaurarlas con NET-TROL® y tratarlas en DEKS OLJE D1® • Mezclar bien antes de usar. • No aplique sobre madera contrachapada. |
| Aplicación | <ul style="list-style-type: none"> • No diluir. • Aplicar una mano de DEKS OLJE D1® para saturar. • Deje que el producto penetre durante 15-30 minutos. • Repetir la operación hasta saturar el soporte completamente (rechazo de madera). • No permita que se seque entre capas (aplique "húmedo sobre húmedo"). • Una vez que la madera esté bien saturada, cepille o limpie siempre el exceso de producto para evitar cualquier rastro de brillo durante en secado. <p>Nota: el aspecto aceitado de DEKS OLJE D1® tras su aplicación desaparece gradualmente durante las siguientes semanas dependiendo de la exposición al sol. Cuando la madera adquiere un tono gris claro, contemple un mantenimiento.</p> |
| Rendimiento | <p>8 a 12 m² / l por capa. Aproximadamente de 1 a 4 m² / l en un sistema multicapa. El rendimiento práctico varía según el tipo, el acabado de la superficie, la absorción del soporte y el método de aplicación.</p> |
| Mantenimiento | <p>Consulte el párrafo "Aplicación". Para las zonas que lo requieran, aplique una o dos saturaciones según las recomendaciones anteriores.</p> <p>No aplique el producto en áreas donde el color no se ha aclarado.</p> |
| Limpieza del material | <p>White-Spirit.</p> |
| Almacenamiento | <p>Almacene el producto lejos de heladas y altas temperaturas.</p> |
| Seguridad | <p>Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web. www.owatrol.com y los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Observe las precauciones de uso.</p> |

* Mismo fabricante