

# OWATROL®

## OWATROL-RA.85

PINTURA DE ACABADO ALUMINIO



### DESCRIPCIÓN

OWATROL-RA.85 es una pintura de acabado de aspecto aluminio, aislante y resistente.



### PROPIEDADES

- Potencia la luminosidad
- Apariencia de "brillo duradero" gracias a un recubrimiento perfecto de partículas de aluminio con el ligante OWATROL OIL®\*, evitando además el riesgo de desconchado
- Acabado muy homogéneo, "liso perfecto"
- Alta resistencia a los agentes atmosféricos
- Gran poder humectante y penetrante
- Excelentes propiedades anticorrosivas
- Muy buenas cualidades filmógenas (adhesión, flexibilidad y película lisa)
- Resistencia a la temperatura de +175°C en pico

### MATERIEL

Brocha  
Rodillo  
Pistola

### FORMATO

0,75L

### ACABADO

Brillante

### USO

Exterior/  
interior

### DESTINO

- Rejas y vallas, estructuras metálicas, cubiertas, depósitos y silos, remolques, tubos de escape...
- Máquinas, bombas, electrodomésticos y tuberías

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Clasificación</b>	Familia I clase 4a
<b>Ligante</b>	Alquídico
<b>Disolvente</b>	White spirit
<b>Olor</b>	Disolvente
<b>Monocomponente/bicomponente proporción de mezcla</b>	Monocomponente
<b>Densidad</b>	0.96 +/- 0.05 a 20°C
<b>Viscosidad</b>	40 - 50 segundos en copa ISO 4
<b>Extracto seco</b>	49% +/-2%
<b>Brillo</b>	>70 a 60°
<b>Aspecto</b>	Aluminio
<b>Punto de inflamación</b>	PE > 60°C
<b>COV</b>	Valor límite UE para este producto (cat.A/i): 500g/l (2010). Este producto contiene máx. 495 g/l
<b>Material de aplicación</b>	Brocha, rodillo o pistola
<b>Dilución</b>	Listo al uso
<b>Rendimiento</b>	16 a 18 m <sup>2</sup> por litro
<b>Secado y recubrimiento</b>	Seco al tacto: 6 horas / Repintable: 24 horas / Seco y duro: 48 a 72 horas
<b>Limpieza del material</b>	White-Spirit
<b>Almacenamiento</b>	Mínimo 2 años en su envase original sin abrir

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a tratar debe de estar limpia, seca y libre de manchas de grasa
- Superficies nuevas: limpieza y/o desengrasado antes de la aplicación
- Sobre superficies oxidadas y/o previamente pintadas, eliminar previamente las partes sueltas de óxido o pintura
- Superficies altamente oxidadas o superficies sujetas a un ambiente extremo, se recomienda encarecidamente utilizar una capa base de OWATROL CIP\* o OWATROL OIL®\*
- Superficies de metales no ferrosos: no requiere decapado. Limpiar y/o desengrasar antes de la aplicación
- Siempre se recomienda una primera capa anticorrosiva de OWATROL OIL®\* para evitar cualquier riesgo de interacción entre el pigmento de aluminio y el metal subyacente

## APLICACIÓN

- Cubrir todo lo que no se vaya a pintar, especialmente cuando se aplique con rodillo o pistola
- Agitar bien antes y durante la aplicación para mantener los pigmentos en suspensión
- Aplicar entre +5°C y +30°C. No aplicar sobre un soporte muy caliente
- En caso de aplicación por pulverización, y según el tipo de boquilla utilizada, adicionar de 5 a 20% de OWATROL OIL®\* a OWATROL-RA.85. para llevarlo a la viscosidad deseada
- Aplicar una mano de OWATROL-RA.85. Si se planean dos capas, espere al menos 24 horas entre las dos aplicaciones
- OWATROL-RA.85 está basado en OWATROL OIL®\*; por lo tanto, se seca lentamente, lo que permite obtener una película luminosa y muy regular que, además, conserva siempre una cierta flexibilidad

## MANTENIMIENTO

### Mantenimiento habitual:

Aplicar una o dos capas dependiendo del estado después de limpiar, quitar las partes sueltas y lijar la superficie

### Renovación tardía:

Sobre un soporte muy dañado, volver al soporte desnudo lijando o decapando y luego aplicar 2 capas.

## SEGURIDAD

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

\* producto del mismo fabricante, consulte la FT.

Fecha de edición: 02/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
es una marca



**Encuentre todas nuestras soluciones  
en [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)  
Nuestro departamento técnico  
responderá a todas sus preguntas  
en **+34 (0)934 680 200****