



TEXTROL®

ACEITE SATURADOR PARA MADERA BLANDA

Descripción	<p>TEXTROL® es un aceite saturador de acabado que está diseñado para revitalizar superficies de madera resecadas en el exterior. TEXTROL® restaura y embellece la madera natural exterior. Desarrollado para penetrar profundamente, protege contra los daños causados por la humedad y los rayos ultravioletas. Proporciona un acabado resistente contra el moho, no se agrieta, no se desconcha ni se escama.</p> <p>Cuando se aplica TEXTROL® por primera vez, la madera se oscurece y alcanza un aspecto mate. De forma gradual se va aclarando, en función de la exposición al que está expuesto.</p>																		
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Protege y realza la belleza de la madera exterior. • Apariencia natural de larga duración. • Penetración excelente. • No forma película. No se desconcha. No se escama. • Acabado resistente al moho. • Aplicación fácil. • Mantenimiento fácil. No se requiere decapado ni lijado. 																		
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente para exteriores. • Maderas envejecidas incluyendo Cedro, Secoya y madera autoclave. • Superficies horizontales y verticales como tarimas, las fachadas, vigas de madera, vallas, y mobiliario de madera exterior. • No emplear en conglomerado, contrachapado, o madera previamente teñida, barnizada o pintada. • No emplear en madera nueva. 																		
Características	<p>Acabado: mate. Medio vehicular: resinas alquídicas. Tipo de solvente: disolvente. Gravedad específica: 0.875 kg/l ± 0.05 a 18°C. Extracto seco: 37 % ± 2 % por volumen. Punto de inflamación: > 64°C. Almacenaje: 2 años mínimo en el embalaje de origen sin abrir. Envase: 1l, 5l, 20l, 200l.</p> <p>Color:</p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;">Solo en 1L y 5L</td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> <tr> <td>Incoloro</td> <td>Roble dorado</td> <td>Roble medio</td> <td>Roble rústico</td> <td></td> <td>Roble claro</td> <td>Autoclave</td> <td>Gris antiguo</td> <td>Gris grafito</td> </tr> </table> <p>Tiempo de secado: 24 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad. COV: valor limitado EU para este producto (cat. A/f) 700 gr/l. (2010). Este producto contiene máximo 550 gr/l.</p>					Solo en 1L y 5L					Incoloro	Roble dorado	Roble medio	Roble rústico		Roble claro	Autoclave	Gris antiguo	Gris grafito
				Solo en 1L y 5L															
Incoloro	Roble dorado	Roble medio	Roble rústico		Roble claro	Autoclave	Gris antiguo	Gris grafito											
Preparación de la superficie	<p>Superficies de madera nueva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las superficies de madera nueva tienen una superficie difícil de tratar por su glaseado, que impide una penetración y una adherencia máxima de cualquier acabado. Para preparar adecuadamente la superficie y minimizar la formación de grietas, la deformación y el conchado causado por la exposición al sol y a la lluvia, tratar con SEASONITE®* y dejar secar mínimo 6-12 meses. <p>Superficies de madera envejecida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad, grasa, mugre y moho. • Tratar el moho con una solución de 1 parte de lejía y 3 partes de agua. Fregar la superficie con la solución y dejar actuar unos 10-15 minutos; lavar rigurosamente. • Limpiar la madera curada con NET-TROL®* según las indicaciones de la etiqueta, para eliminar el resto de las fibras de la madera, de suciedad y de otros contaminantes de superficie. • Si fuera necesario, lijar la superficie después de limpiarla (grano 80). • Después de limpiar, dejar secar la madera 2-3 días o hasta que alcance un contenido de humedad máximo del 18 %. <p>Superficies previamente cubiertas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEXTROL® solo puede emplearse en superficies de madera sin recubrimiento o envejecida a las que previamente se les ha aplicado un acabado con TEXTROL®. Todos los demás aceites o selladores deben ser totalmente eliminados con PREPDECK®*/ DILUNETT®* y NET-TROL®* según las indicaciones de cada etiqueta, antes de continuar. • Si fuera necesario, lijar la superficie después de limpiar y decapar (grano 80). • Después de limpiar, dejar secar la madera 2-3 días o hasta que alcance un contenido de humedad máximo del 18 %. 																		
Material de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Brocha de alta calidad, natural o pad madera. • Rodillo de talla media. • Equipo Airless (punta .011 -.015, 700-800 psi o menos). • Pulverizadora de jardín. 																		

Consejos para una aplicación correcta	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de empezar, hacer una prueba con el color elegido en una pequeña área. Dejar secar para determinar el color final. • Cubrir todo lo que no se desee tratar, incluso las plantas y los arbustos. • Aplicar entre 5°C y 35°C. No aplicar bajo la luz directa del sol en superficies calientes. • No aplicar si se espera tiempo frío o húmedo en las 24-48 horas siguientes. • Mezclar el producto rigurosamente antes de usar y durante su utilización. No diluir. • Trabajar siempre la longitud entera de la tabla de cubierta o la fachada horizontal hasta una interrupción lógica como una ventana o el marco de una puerta. • Las superficies verticales deben ser cubierta de arriba abajo. • No dejar secar entre cada capa - aplicar TEXTROL® mojado sobre mojado. • Cuando realice la aplicación con pistola, cepille de nuevo o pase el rodillo inmediatamente después de la aplicación para mejorar la penetración y la uniformidad del acabado.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Preparar la superficie como se indica en el apartado "preparación de la superficie". • Agitar o remover bien antes de usar. • Aplicar la primera capa de TEXTROL® y dejar penetrar la madera (15-30 minutos). • Aplicar la segunda capa y dejar penetrar 15-30 minutos. • Si fuera necesario, repetir este procedimiento hasta que la madera esté saturada, es decir, que no pueda aceptar más aceite. • No dejar que TEXTROL® se vuelva seco al tacto o que se seque entre cada capa. • Una vez que la madera está saturada, cepillar o limpiar cualquier exceso del producto que no haya penetrado para evitar zonas brillantes. <p>NOTA: TEXTROL® no es un revestimiento de superficie, su lugar de acción está dentro de la madera y no en la superficie. TEXTROL® protege penetrando la madera y proporcionando un rico acabado mate.</p>
Rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio: 5 m² por litro por 2 capas. • Mantenimiento: 10 m² - 12 m² por litro. • El rendimiento variará en función del tipo, la edad y la textura de la madera. • Para mantenimiento se necesitarán aproximadamente la mitad del material usados la primera vez.
Mantenimiento	<p>Tarimas & otras superficies horizontales</p> <ul style="list-style-type: none"> • La mayoría de veces las superficies horizontales solo necesitarán una aplicación de mantenimiento de TEXTROL® cada año. • Una única aplicación de TEXTROL® cada años será suficiente para vivificar la belleza natural de la superficie horizontal y mantener la protección. • Para renovar la apariencia de la madera se recomienda una limpieza periódica con NET-TROL®*, entre cada aplicación de TEXTROL®. <p>Revestimientos y otras superficies verticales</p> <ul style="list-style-type: none"> • La mayoría de los revestimientos y de las superficies verticales solo necesitarán aplicaciones de retoque con TEXTROL®. • Cuando las áreas tratadas con TEXTROL® se vuelven grises, limpiarlas con NET-TROL®* y aplicar una única aplicación de TEXTROL® para reemplazar el material que ha sido desgastado. • Áreas que retienen un buen color no necesitan una aplicación de mantenimiento. • Las áreas en mal estado requieren 2 aplicaciones de TEXTROL® (aplicar la segunda aplicación en cuanto la primera haya penetrado la madera). • Superficies expuestas a condiciones climáticas adversas se desgastarán más rápidamente que otras áreas. Si esto ocurre, limpiar las áreas afectadas con NET-TROL®* y aplicar la cantidad necesaria de TEXTROL®, mezclándolo con las áreas que aún tienen buen color. Las áreas que retienen un buen color no necesitan una aplicación de mantenimiento de TEXTROL®.
Limpieza	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar todas las herramientas y el material mojado con aguarrás. Si se ha dejado secar, eliminar con decapante. Almacenar y mantener el material como lo indica el fabricante. <p>NOTA: cualquier trapo, lana de acero etc. empapado con TEXTROL® puede inflamarse espontáneamente si no se ha desechado correctamente. Los trapos, la lana de acero, etc. deben saturarse con agua después de utilizarlos, y deben ponerse en un embalaje de metal sellado lleno de agua, antes de tirarlos con los residuos del hogar.</p>
Almacenaje	<ul style="list-style-type: none"> • Los restos de TEXTROL® deben ser transferidos a un embalaje hermético de metal o de vidrio más pequeño y cerrado. • No dejar que se congele y evitar las temperaturas altas.
Información general	<p>Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada en esta ficha técnica es precisa. OWATROL® International no puede garantizar resultados ya que no podemos controlar las condiciones bajo las que se aplican nuestros productos. Para más información, por favor contacte nuestro departamento técnico por email a: info@owatrol.com o el agente local OWATROL® de su país. La información proporcionada anteriormente es correcta a la fecha de expedición. Todos los demás productos de OWATROL® mencionados en este documento deben ser utilizados teniendo en cuenta las instrucciones de su etiqueta y su ficha técnica.</p>
Seguridad	<p>Mantener fuera del alcance de los niños. Referirse a la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestra web: www.owatrol.com y a los textos que figuran en el embalaje, conformes a la legislación vigente.</p>
Versión	12/2018

* Mismo fabricante